

CCTV IP / IP Home / Imou / Smarthome

KIT-IOT-HOMEALARM-EU-5-IMOU

IMOU



Características

- Imou
- Kit de alarma Inalambrico
- Capacidad de hasta 16 dispositivos
- Zigbee 3.0
- Central para accesorios de alarma
- Domótica
- Conexion WiFi 2.4 GHZ / LAN
- Control por voz usando Alexa y Google
- Controla de forma remota desde la app Imou

Especificaciones

Marca	Imou
Modelo	KIT-IOT-HOMEALARM-EU-5-IMOU
Tipo	Kit de alarma domótica
Capacidad	Hasta 16 dispositivos
Material	ABS
Características	Conexión alámbrica e inalámbrica Identificación rápida al agregar sensores Vinculación inteligente de múltiples dispositivos Control inteligente por voz Conexión ad hoc de red con un solo toque Información de excepción en tiempo real y notificaciones en la aplicación
Conectividad	WiFi Dual 2.4 GHz Zigbee 3.0
Humedad	0% ~ 95% RH
ZD1	
Conectividad	WiFi Dual 2.4 GHz Zigbee3.0
Potencia de transmisión	≤10dBm
Voltaje de funcionamiento	DC 3V
Alarma de baja presión	2.6V
Método de instalación	Montaje en pared
Duración de la batería	2 años (20 veces/día)
Distancia de comunicación	200m (espacio abierto)
Temperatura de funcionamiento	-25°C - +55°C
Corriente de funcionamiento	≤30mA
ZB1	
Voltaje de funcionamiento	DC 3V (1xCR2450)
Conectividad	Zigbee
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +50°C
Distancia de red	≤35m (espacio abierto)

Duración de la batería	2 años
Dimensiones	762.05xH13.9mm
ZP1	
Conectividad	WiFi Dual 2.4 GHz Zigbee3.0
Potencia de transmisión	15dBm
Voltaje de funcionamiento	DC 3V
Alarma de baja presión	2.7V
Rango de detección	8m
Método de instalación	Montaje en pared
Duración de la batería	2 años (20 veces/día)
Distancia de comunicación	200m (espacio abierto)
Modelo de batería	CR123V
Temperatura de funcionamiento	-25°C - +55°C
Corriente de funcionamiento	25mA
Ángulo de detección	90°
Altura de instalación	2.2m
ZG2	
Conectividad	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Zigbee3.0
Voltaje de funcionamiento	DC 5V
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +55°C
Método de instalación	Montaje en escritorio o pared
Dimensiones	68.0×68.0×24.0mm