

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Milesight / Cámaras Domo

MS-C5372-RFIPKG1/2.7-13.5/AU1/NX

Milesight



Características

- Milesight
- Cámara IP AI Motorizada Pro Domo
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 5 Mpx (2592x1944)
- Lente 2.7~13.5 mm
- Zoom híbrido hasta 40X
- Iluminación mínima 0.004Lux@F1.2 | 0 Lux
- IR Alcance 50m
- Compresión
H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
- PoE IEEE802.3af
- Super WDR (120dB)
- Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC de hasta 1 TB
- Micrófono Integrado
- Detección facial
- Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido
- Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR
- ONVIF profile G/S/T/M
- Impermeable IP67
- IK10

Especificaciones

Marca	Milesight
Gama	Openvision Pro
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Mpx (2592x1944)
Lente	2.7~13.5 mm
Zoom híbrido	Hasta 40X
FOV	H93.7°~32.9°/D121.1°~40.7°/V68.2°~24.7°
DORI	D: 86.1~242 m O: 33.9~95.1 m R: 16.9~47.5 m I: 8.5~23.8 m
Tasa Main Stream	60Hz:60fps@(2592x1944,2592x1520,2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720) 50Hz:50fps@(2592x1944,2592x1520,2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720)
Tasa Extra Stream	60Hz:60fps@(704x576,640x480,640x360),50Hz:50fps@(704x576,640x480,640x360)
Tasa 3rd Stream	60Hz:30fps@(2048x1536,1600x1200,1920x1080,1280x720,704x576,640x480,640x360) 50Hz:25fps@(2048x1536,1600x1200,1920x1080,1280x720,704x576,640x480,640x360)
Tasa 4th Stream	60Hz:10fps@(1280x720),30fps@(704x576,640x480,640x360) 50Hz:10fps@(1280x720),25fps@(704x576,640x480,640x360)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR Ajustable)
Control enfoque	Auto/Manual
Iris	P-Iris
Control Iris	Auto/Manual
Iluminación mínima	Color: 0.004Lux@F1.2 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	50 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Funciones avanzadas	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur, marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	VCA 2.0: Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido

Detección Facial y reconocimiento de atributos	Detección y captura facial, toma capturas a tiempo real; Los atributos incluyen edad, género, gafas, y gorra; Soporta modo de privacidad facial
Conteo y reporte de objetos	Conteo del número de objetos que cruzan la línea, opcionalmente personas y vehículos Soporta conteo de personas en una región en hasta 4 áreas de detección.
Mapa de calor	Soporta
Detección de casco	Soporta
Clasificación de sonido	Soporta reconocimiento de disparo, rotura de cristal y grito, y activa una alarma
Protección de privacidad	Detecta automáticamente rostros y cuerpos humanos y aplica efecto mosaico *Solo disponible en primer/segundo stream, compatible con formatos H.265/H.264
Detección de caída	Soporta
Detección de violencia	Identifica comportamiento violento y activa una alarma
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Audio	Micrófono incluido / 1 salida de audio
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Alarma	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento interno	Espacio para tarjeta MicroSD de hasta 1 TB
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Mileight Central Management System, Mileight VMS Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/M), API
NX VMS	Modo cámara única: Soporte para registrar número máximo de cámaras - hasta 1 cámara (necesario comprar licencia 1 canal NX Professional) - ancho banda total: hasta 10Mbps Modo multi cámara: Soporte para registrar número máximo de cámaras - hasta 4 cámaras (necesario comprar licencia 4 canales NX Professional) - ancho banda total: hasta 20Mbps. *modo AI puede habilitarse para modos 1 y 4 cámaras. Sin embargo, para conexiones externas solo se soportan los flujos de vídeo básicos, metadatos no soportados.
CPU	Procesador dual-core 64-bit Arm CA53
Memoria	2GB RAM, 4GB Flash
Alimentación	DC10~28V / Máx 8.7W PoE / Máx 10.5W

Grado de protección Impermeable IP67, IK10

Protección descargas 6KV

Temp. funcionamiento -40°C~+60°C

Dimensiones ? 143mm. x 108.4mm.

Peso 1300g