

CCTV IP / NVRs Profesionales / Milesight

# MS-N1008-UPC

Milesight



## Características

---

- Milesight
- 4K Mini PoE NVR para cámaras IP
- 8 canales
- Ancho de banda soportado 80/80Mbps
- Resolución máxima 4K
- PoE 4\*RJ45 10/100Mbps
- Compresión H.264+/H.264
- Audio
- Salida HDMI 4K
- Acceso IP Dual Stream
- Ratón
- Espacio para 1 HDD hasta 10TB
- Interfaz WEB, CMS/VMS y Smartphone
- Compatible con ONVIF S/T
- Color Plata

# Especificaciones

|                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                      | Milesight                                                                                                                                                                                                             |
| Gama                       | 4K Mini PoE NVR 1000 series                                                                                                                                                                                           |
| Entradas para cámaras IP   | 8 canales                                                                                                                                                                                                             |
| Ancho de banda total       | 80Mbps entrada / 80Mbps salida                                                                                                                                                                                        |
| HDMI                       | 1 Canal, Resolución: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz<br>HDMI Soporta Salida de Audio                                                                     |
| Dual Stream                | Soporta                                                                                                                                                                                                               |
| Resolución de grabación    | Cuando el bitrate es ?2048 kbps: 1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps@1080P), 8*(30fps@720P)<br>Resoluciones con ancho o alto>4096 no soporta para decodificación |
| Compresión vídeo           | H.264+ / H.264                                                                                                                                                                                                        |
| Compresión de Audio        | G.711/AAC/G.722/G.726                                                                                                                                                                                                 |
| Cámaras IP compatibles     | Milesight (protocolo nativo), ONVIF S/T                                                                                                                                                                               |
| Almacenamiento interno     | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)                                                                                                                                                                           |
| Modo de grabación          | Continuo, evento (detección movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)                                                                                                                                            |
| Modo Playback              | General Playback, Evento Playback, Tag Playback, Playback Dividido, Picture Playback                                                                                                                                  |
| Backup                     | Imagen y vídeo                                                                                                                                                                                                        |
| Interfaz externo           | 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000Mbps                                                                                                                                                                                |
| Interfaz PoE               | 4*RJ45 10/100Mbps                                                                                                                                                                                                     |
| PoE                        | IEEE 802.3af/at                                                                                                                                                                                                       |
| Compatibilidad             | ONVIF, API                                                                                                                                                                                                            |
| Función avanzada           | ANR                                                                                                                                                                                                                   |
| Análisis de vídeo          | Entrada/salida de región, detección de movimiento avanzado, detección de sabotaje, cruce de línea, merodeo, conteo de personas, objeto abandonado, objeto retirado                                                    |
| Alimentación               | DC 48V, 1.3A                                                                                                                                                                                                          |
| Consumo                    | ?3.5W (sin HDD)                                                                                                                                                                                                       |
| Condiciones funcionamiento | Temperatura: -10?~55?<br>Humedad: 10%~90%                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones</b>   | 220mm (An) x 200mm (Fo) x 43.6mm (Al)                         |
| <b>Peso</b>          | 190 g                                                         |
| <b>Acceso remoto</b> | Navegador Web, App smartphone y software PC Milesight CMS/VMS |
| <b>Color</b>         | Plata                                                         |