

MS-TS5366-X12RIPG1/M2/A66

Milesight



Características

- Milesight
- Cámara IP de tráfico con reconocimiento de matrículas
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2592x1444) @ 30FPS- Lente Motorizada varifocal 5.3~64 mm Autofocus
- 0 Lux
- IR Alcance 70 m
- Captura de matrículas en vehículos hasta 140 km/h
- Supervisión de hasta 2 carriles
- Detección de infracciones de tráfico
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 Mbps BaseT
- Audio
- Alarmas
- Alerta en caso de detección de matrícula en lista de No Registrados
- PoE+ IEEE802.3at
- IR CUT
- WDR (120dB)
- Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta MicroSD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF



- Impermeable IP67

- Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	MILESIGHT
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS Starvis Starlight
Resolución máxima	5 Megapixel (2592x1444)
Tasa Main Stream	30fps@(2592x1944,2592x1520, 2048x1536,1920x1080, 1280x960, 1280x720,704x576) 25fps@(2592x1944,2592x1520, 2048x1536,1920x1080, 1280x960, 1280x720,704x576)
Tasa Extra Stream	30fps@(704x576, 640x480,640x360, 352x288, 320x240) 25fps@(704x576, 640x480,640x360, 352x288, 320x240)
Tasa 3rd Stream	30fps@(1920x1080,1280x720, 704x576, 640x480,640x360, 320x240) 25fps@(1920x1080,1280x720, 704x576, 640x480,640x360, 320x240)
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR)
Lente	Motorizada 5.3~64 mm Autofocus (12X Zoom óptico)
FOV	H: 61°~5°; V: 36°~2°; D: 69°~5°
IRIS Control	Auto/Manual
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	100 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	WDR PRO (140 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Deblur, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Reconocimiento de Matrículas	Hasta 2 zonas de detección Velocidad máxima para detección: 140 Km/h Detección hasta 60m durante el día y 35m durante la noche con IR activado
Detección de tráfico inteligente	Reconocimiento de matrícula, Reconocimiento color de matrícula, Clasificación de tipo de vehículo, Reconocimiento color del vehículo, Reconocimiento de dirección de vehículo y Detección de afluencia de tráfico
Lista de matrículas	Permitidos / No Permitidos / Visitantes (máx. 20000 matrículas) para activar diferentes acciones
Detección de infracciones de tráfico	Detección de vehículos sin matrícula Detección de circulación en sentido contrario
Estadísticas de tráfico	Resumen estadístico de la afluencia de vehículos
Evento Trigger	Detección Movimiento, Lista de Matrículas, Excepciones, Entrada de Alarma

Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 1TB (necesaria para función LPR)
Wiegand	1 Salida
Alarmas	2 Entradas 2 Salidas (1 Salida de relé, 1 Salida de colector abierto, máx 12V DC/10mA)
Audio	1/1
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Sí. Voz y Vídeo sobre IP
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100M BaseT 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System
Interoperabilidad	API, MQTT, HTTP, TCP, ONVIF Profile G & M& S & T
Certificación	NDAA
Alimentación	DC 12 V / MAX 13.8W, PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Sobretensión 4000V
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Dimensiones	134 (An) X 126 (Al) X 346 (Fo) mm
Peso	1300 g