MS-TS5367-X12PE/M1

Milesight



Características

- Milesight
- Cámara IP AI de Tráfico PTZ Bullet Plus
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapíxel (2592x1944)
- Lente de 5.3~64mm
- Iluminación mínima 0.008 Lux@F1.6, 0 Lux con IR ON
- IR Alcance 50 m
- Zoom Óptico 12X
- Zoom Digital 16X
- Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
- PoE+ IEEE802.3at
- Ranura para Tarjeta MicroSD de hasta 1 TB- ONVIF profile G/S/T/M
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Milesight
Gama	AI de Tráfico PTZ Bullet Plus
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
FOV	H57°~H4°/D69°~D5°/V44°~V1°
Iluminación Infrarroja	50 m
Lente	5.3~64mm
Zoom Óptico	12X
Control enfoque	Auto/Manual
Control Iris	Auto
Velocidad máxima de vehículos	120 km/h
Cobertura	2 carriles
País/región	Más de 80 países y regiones
Distancia ANPR	40 m
Identificación de atributos	Color de Placa, Tipo de Vehículo, Color de Vehículo, Marca de Vehículo, Vehículo sin Matrícula, Detección de dirección de Vehículo, Detección de velocidad
Función Tráfico Inteligente	Clasificación y conteo de vehículos, control de carril específico
Lista blanca/negra	Hasta 20000 registros
LPR Búsqueda Inteligente	Soporta
Rango Pan/Tilt	360°endless / -45°~30°
Velocidad Pan/Tilt	Pan Manual: 0.1°~50°/s, Pan Preset: 50°/s Tilt Manual: 0.1°~30°/s, Tilt Preset: 30°/s
Zoom Proporcional	Soporta
Número de presets	300
Patrol	8 Patrols, up to 48 presets each patrol

Pattern	4 Patterns
Otras funciones	Auto Scan, Auto Home, Preset Freezing, Posicionamiento 3D, Límites PTZ, Posición Inicial
Ethernet	1*RJ45 10M/100M
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarma	2 entradas / 2 salidas (versión de cable fuera)
Resolución máxima	5 Megapíxel (2592x1944)
Tasa Main Stream	60Hz: 30fps@(2592x1944), 30fps@(2048x1536), 30fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz:25fps@(2592x1944),25fps@(2048x1536), 25fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
Tasa 3rd Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Máscara de Privacidad	Hasta 8 áreas
ROI	Hasta 8 Áreas
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
Audio bidireccional	Soporta
Almacenamiento interno	Soporta almacenamiento local tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/M)
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
SIP/VoIP	Voz y vídeo sobre IP
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma, alarma de audio, etc.
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Humedad funcionamiento	0~95% (sin condensación)

Alimentación	PoE+ (802.3at) / DC 12V±10%
Funciones avanzadas	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur, marca de agua
Consumo	Max.: 19.92W (DC 12V), 21.7W (PoE)
Dimensiones	337mm. x 220mm. x 110mm.
Peso	2900 g
Grado de protección	Impermeable IP66
Certificaciones	EMC: CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PART 15B) Seguridad: CE-LVD (EN IEC 62368-1) Medio ambiente: CE-ROHS (Directiva (EU) 2015/863 modificando 2011/65/EU)