

CCTV IP / IP Home / Reolink

RL-ARGUS-MAGICAM

Reolink



Características

- Reolink
- Cámara WiFi a Batería
- Sensor CMOS 1/3,2" de 2 MP (1920 × 1080)
- Lente 2,3 mm F2.2, 113,3° horizontal
- Visión nocturna IR con filtro IR-cut
- Pilas AA de litio o alimentación 5 V/1 A
- Sensor PIR de 120° con alcance de hasta 10 m
- H.264 a 15 fps (20 fps con alimentación)
- WiFi 802.11 a/b/g/n de doble banda 2,4/5 GHz
- Ranura microSD de hasta 256 GB
- Servicio de nube bajo suscripción
- Protección IP67 para interior y exterior
- Color Blanco

Especificaciones

Fabricante	Reolink
Modelo	Argus MagiCam
Referencia	BW2K01W
Tipo de cámara	Compacta inalámbrica con base magnética
Uso	Interior y exterior
Sensor de imagen	CMOS de 1/3,2"
Resolución	1920 × 1080 (2 megapíxeles)
Velocidad de fotogramas con pilas	15 fps
Velocidad de fotogramas con alimentación	20 fps
Lente	f = 2,3 mm, F2.2
Campo de visión diagonal	132°
Campo de visión horizontal	113,3°
Campo de visión vertical	62,7°
Compresión de vídeo	H.264
Tasa de bits	1024 kbps (no ajustable)
Visión nocturna	Infrarroja con conmutación automática y filtro IR-cut
LED infrarrojos	1 LED de 0,3 W a 850 nm
Audio	Bidireccional
Entrada/salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
Alimentación	Pilas AA de litio o alimentación directa 5 V / 1 A
Autonomía	Hasta 9 meses con pilas AA de litio
Tecnología de bajo consumo	Qualcomm Micro-Power Wi-Fi
Puerto de alimentación	USB tipo C con tapón antipolvo
Botón de encendido/reinicio	Sí

Almacenamiento local	Ranura microSD de hasta 256 GB
Almacenamiento en la nube	Compatible con Reolink Cloud (según país)
Compatibilidad con Home Hub	Home Hub, Home Hub Pro y Home Hub Mini
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11 a/b/g/n
Frecuencia de funcionamiento	2,4 GHz / 5 GHz
Seguridad inalámbrica	WPA/WPA2
Sistemas operativos compatibles	PC: Windows, macOS; móvil: iOS, Android
Protocolos	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, SSL, P2P
Acceso de usuarios	Máx. 12 transmisiones simultáneas (2 principales y 10 secundarias)
Alarma inteligente	PIR, movimiento, personas, vehículos y animales
Distancia de detección PIR	Hasta 10 m
Ángulo de detección PIR	120° horizontal
Modo de grabación	Por movimiento; 24/7 con alimentación continua
Time-lapse	Sí
Asistentes de voz	Google Assistant y Amazon Alexa
Montaje	Base magnética; soporte giratorio opcional (360° H / 180° V)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C
Humedad de funcionamiento	20 % a 85 %
Grado de protección	IP67
Dimensiones	Ø 68 × 28,86 mm
Peso	108 g (sin pilas)
Color	Blanco