

CCTV IP / IP Home / Reolink

RL-F-SERIES-F310B

Reolink



Características

- Reolink
- Cámara WiFi Dual con Focos Series F310B
- Sensor CMOS 1/3 con resolución 2K 4MP a 15 fps
- Lente fija de $f=2.3\text{mm}$ $F=2.2$ y ángulo de 150.5°
- Focos LED regulables de hasta 1000 lúmenes
- Temperatura de color ajustable de 3000K a 6000K
- Visión nocturna infrarroja por LED de 850nm a 10m
- Audio Bidireccional (micrófono y altavoz integrados)
- Batería interna de 7800mAh y panel solar de 3W
- Conexión WiFi 6 dual en frecuencias 2.4 y 5 GHz
- Ranura para tarjeta microSD de hasta 512 GB
- Sensor PIR con alcance de 10m y ángulo de 150°
- Grado de protección IP66 resistente a la intemperie
- Servicio de nube bajo suscripción
- Color Blanco
- Para uso exterior

Especificaciones

Marca	Reolink
Modelo	Floodlight Series F310B (Blanco)
Sensor de Imagen	CMOS 1/3"
Resolución de Video	2560 x 1440 (4 Megapíxeles) a 15 fps
Compresión de Video	H.264 / H.265
Lente	f=2.3mm fija, F=2.2
Campo de Visión (FOV)	Horizontal: 124.5°, Vertical: 69.6°, Diagonal: 150.5°
Iluminación de Focos	Hasta 1000 lúmenes (ajustables)
Temperatura de Color	3000K ~ 6000K (ajustable)
Visión Nocturna IR	Hasta 10 metros; 1 LED de 850nm (con filtro IR-cut automático)
Visión Nocturna en Color	Activada mediante focos LED
Audio Bidireccional	Micrófono y altavoz integrados
Capacidad de Batería	7800 mAh (recargable)
Autonomía de Batería	Hasta 3 meses (sin carga solar)
Panel Solar	3W
Puerto de Alimentación	USB Type-C
Almacenamiento Local	Soporta tarjeta microSD de hasta 512 GB
Estándar Inalámbrico	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)
Frecuencia Operativa	2.4 GHz / 5 GHz
Seguridad Inalámbrica	WPA / WPA2 / WPA3
Bluetooth	5.4
Sistemas Operativos Compatibles	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android Protocolos y Estándares HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Acceso de Usuarios	Máx. 20 usuarios (1 admin y 19 usuarios); Máx. 12 flujos simultáneos (2 main & 10 sub streams)
Alarma Inteligente	Detección PIR, detección de personas/vehículos/animales, detección de movimiento

Rango de Detección PIR	Hasta 10 metros, ángulo de 150°
Modos de Grabación	Grabación activada por movimiento
Lapse de Tiempo (Time-Lapse)	Sí
Compatibilidad Smart Home	Google Assistant, Amazon Alexa
Compatibilidad Home Hub	Sí (Reolink Home Hub / Home Hub Mini / NVR Reolink)
Almacenamiento en la Nube	Sí (según disponibilidad geográfica)
Temperatura de Funcionamiento	-20 °C a +55 °C (-4 °F a 131 °F)
Humedad de Funcionamiento	10% ~ 90%
Resistencia al Agua	IP66
Dimensiones	101.5 x 264 x 161.2 mm
Peso	811 g