

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Domo

SF-IPD040A-4E2-DL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama E con Inteligencia Artificial
- Cámara Domo IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Mpx (2560×1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz Dual IR y Luz Blanca alcance 30 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- Audio IN
- Micrófono Integrado
- Tarjeta MicroSD
- Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10



• P2P

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2560×1440)
Iluminación mínima	Color: 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR y Luz Blanca	Led blanco hasta 30 m Led IR hasta 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	4MP/3MP/1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Extra Stream	720P/D1/VGA/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Tercer Stream	D1/480× 240/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 94°, V: 50°, D: 112°
DORI	62 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
	Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	1 Entrada / Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, API, SDK
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 5.3 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálico IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	119 (Ø) × 87.8 (Al) mm
Peso	640 g