

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Domo

# SF-IPD060A-4I1-DUAL

SAFIRE SMART



## Características

---

- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
- Cámara Domo IP
- Resolución 4 Mpx (2688×1520)
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Imagen Panorámica
- Lente fija 2.8 mm
- H.265/H.264
- IR alcance 30 m
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Almacenamiento en MicroSD hasta 512 GB
- Audio
- Alarmas
- Micrófono integrado
- Altavoz
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)

- 3 Axis
- Impermeable IP66

## Especificaciones

|                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca Marca             | Safire Smart                                                                                                                                                                                                                |
| Gama                    | I1                                                                                                                                                                                                                          |
| Sensor                  | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                  |
| Max. Resolución         | 4 Mpx (2688×1520)                                                                                                                                                                                                           |
| Tasa Main Stream        | 4MP/2K/3MP/1080P (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)                                                                                                                                                                          |
| Tasa Sub Stream         | 720P/D1/VGA/640×360/480×240/CIF( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps )                                                                                                                                                          |
| Tasa Third Stream       | D1/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps )                                                                                                                                                                          |
| Lente                   | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Ángulo de visión (FOV)  | 101° (H), 55° (V), 122° (D)                                                                                                                                                                                                 |
| DORI                    | 58 m (D), 23 m (O), 12 m (R), 6 m (I)                                                                                                                                                                                       |
| Iluminación mínima      | 0.005 Lux@(F1.6, AGC ON) / 0 Lux con IR                                                                                                                                                                                     |
| Alcance IR              | 30 m                                                                                                                                                                                                                        |
| Día / Noche             | Filtro mecánico ICR removible                                                                                                                                                                                               |
| Compresión              | H.265/H.264                                                                                                                                                                                                                 |
| Bitrate                 | 64 Kbps ~ 8 Mbps                                                                                                                                                                                                            |
| Mejoras de imagen       | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI                                                                                                                                           |
| ANR                     | Sí                                                                                                                                                                                                                          |
| Funciones Inteligentes  | Inteligencia artificial avanzada basado en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida<br>Detección Facial y captura de rostro |
|                         | Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados                                                                                                                                                                    |
|                         | Extracción de características:<br>- Humano: hasta 13 características<br>- Vehículo: hasta 5 características<br>- Vehículo no motorizado: Hasta 1 características                                                            |
|                         | Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido                                                                                                                                                              |
| Detección de movimiento | Sí                                                                                                                                                                                                                          |
| Audio                   | 1 entrada / 1 salida<br>2 micrófonos integrados<br>1 altavoz                                                                                                                                                                |

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compresión de audio</b>    | G711A / U                                                                |
| <b>Alarmas</b>                | 2 entradas / 2 relays                                                    |
| <b>Interfaz de red</b>        | RJ45: Ethernet 10/100M BaseT                                             |
| <b>Almacenamiento interno</b> | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB                                 |
| <b>Acceso remoto</b>          | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| <b>Interoperabilidad</b>      | ONVIF, API                                                               |
| <b>Alimentación</b>           | DC 12 V / máx. 9.5 W,<br>PoE (IEEE802.3af)                               |
| <b>Temp. funcionamiento</b>   | -30° C ~ +60° C                                                          |
| <b>Grado de protección</b>    | Impermeable IP66, Antivandálica IK10                                     |
| <b>Dimensiones</b>            | 165.4 (An) x 67.4 (Al) x 84.6 (Fo) mm                                    |
| <b>Peso (sin soporte)</b>     | 755 g                                                                    |