CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPB025S-5PW-TIOC

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- Gama PRO
- 1/2.7" CMOS
- 5 MegapÍxel (2880x1620)
- Lente 2.8 mm
- Dual Light: IR y luz blanca
- Alcance dual light 30 m
- Iluminación mínima 0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), 0 lux (con iluminación)
- IR CUT
- Compresión H.265/H.264/H.264H/H.264B
- DWDR
- Active Deterrence
- Funciones inteligentes: detección y clasificación de personas y vehículos
- Micrófono y altavoz integrados
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- RJ-45 10/100 BaseT
- Compatible con ONVIF
- Wifi IEEE802.11b/g/n

- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	X-Security
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2880x1620)
Tasa Main Stream	2880×1620@(1-25/30 fps)
Tasa Extra Stream	640×360@(1-25/30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 104º, V: 56º, D: 124º
Iluminación mínima	0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (con iluminación)
Iluminación suplementaria	Dual light (IR + luz blanca) alcance 30 m
Active Deterrence	Alarma sonora y luminosa Luz azul y roja disuasoria
Día/Noche	Filtro mecánico ICR removible (auto / color / B/W)
WDR	DWDR
Mejoras de imagen	Smart Dual Light, Flip 180º
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Funciones Inteligentes	Detección y clasificación de personas y vehículos
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia WiFi	2.4–2.4835 GHz
Emparejamiento Wi-Fi	Emparejamiento Bluetooth
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Alimentación	DC 12 V / 7.5 W máx.

Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Botón de reset	Sí
Material	Metal y plástico
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	158.3 mm (Fo) x ?76.8 mm
Peso	340 g