CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Turret

XS-IPT981A-5EW-SL

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Turret
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Resolución 5 Megapíxel (2880x1620)
- Lente 2.8 mm
- Iluminación mínima 0.007 Lux@F1.6 (Color, 30 IRE)
- IR CUT
- Dual Light: IR y luz blanca
- Alcance IR 30 m
- Alcance luz blanca 30 m
- Compresión H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- SMD Plus
- IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo
- Micrófono y altavoz incorporados
- Alarma luminosa y sonora disuasiva
- DWDR
- RJ-45 10/100 BaseT
- Disuasión activa con altavoz y led blanco
- Impermeable IP67
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880x1620)
Sensor de imagen	1/2.5” Progressive Scan CMOS
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión	H: 108°; V: 57°; D: 129°
Tasa Main Stream	2880x1620@(1–25 fps)
Tasa Extra Stream	640x360@(1–25 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Iluminación mínima	0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (con iluminador encendido)
Iluminación suplementaria	Dual Light: IR y luz blanca Alcance IR 30 m Alcance luz blanca 30 m
Mejoras de imagen	DWDR, Efecto espejo
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Disuasión activa	Alarma luminosa y sonora disuasiva
Audio	Micrófono y altavoz incorporados
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT Wifi 6 IEEE 802.11b/g/n/ax
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Material	Metal
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), CGI
Alimentación	DC 12 V / 2.1 W
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C

Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	109.9 (?) x 102.2 (Al) mm
Peso	320 g