1622

PORTEIRO SISTEMA SIMPLEBUS PARA BOTONEIRA IKALL



SB2

Porteiro para sistema simplebus com bateria de bornes e sistema digital de gestão do áudio com Eco-canceling, altifalante estanque e microfone a electret, o volume do altifalante é regulável na parte frontal. Fornecido com microprocessor e DIP SWITCH de 8 posições para a programação das chamadas dos utilizadores. Alimentação 33 V DC, através de alimentador dedicado art. 1595. Inclui função electrónica de abertura de porta (3 A) e, em adição, um relé de 10 A. A inserir nos módulos art. 33400, 33401 e 33402. Dimensões: 102x55x38 mm. Compatível com todos os desempenhos e produtos Simplebus 2. Permite endereçar a chamada a até 120 000 utilizadores. Entradas de abertura da porta local com temporizador e indicação de porta aberta.

The technical specifications are subject to variations without warning.

1622

PORTEIRO SISTEMA SIMPLEBUS PARA BOTONEIRA IKALL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Sistema áudio:	Sim
Sistema áudio:	Sim
Sistema áudio/vídeo:	Sim
Braçadeiras:	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Controle de volume do microfone:	Sim
Controle de volume de alto-falante:	Sim
Temperatura de funcionamento (°C):	-25 ÷ 55

FUNÇÕES

Funçào botào de abertura da porta:	Sim

REGULAÇÕES

Controle de volume de alto-falante:	Sim
Controle de volume do microfone:	Sim

INFO GERAIS

Altura (mm):	55
Largura (mm):	102
Profundidade (mm):	38

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio Simplebus 1:	Sim

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Liberação da porta (ponte de contato seco):	Sim
Liberação da porta (saída de corrente contínua):	Sim

The technical specifications are subject to variations without warning.