2708W/A

INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR SIMPLEBUS1



SIMPLEBUS1

Telefone intercomunicador série Mini com auscultador para sistemas áudio Simplebus1. Com botão de abertura da porta, botão para serviços adicionais como, por exemplo, chamada para a central de portaria..., regulação do volume da chamada, modo Privacidade e entrada para chamada de andar. O encaixe do auscultador à base de apoio é facilitada por peças com íman invisíveis. É possível adquirir separadamente a placa adicional art. 2735 para dispor de um botão adicional com contactos livres de tensão e repetição da chamada.

AWARDS

DESIGN MILANO

2708W/A

INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR SIMPLEBUS1

Altura (mm)	190
Largura (mm)	103
Profundidade (mm)	28
Cor do produto	Branco RAL9003
Tipo de revestimento	ABS
Peso do produto (g)	300
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

RECURSOS DE ÁUDIO

Microfone	9.6 (ø) x 6.9mm, omnidirecional
Altifalante	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Tecnologias implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
Tensão de alimentação	22÷28VDC
Absorção máxima (W)	0.6

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Mecânico
Botões de serviço	Abertura da porta, Silencioso (privacidade)
Braçadeiras	L L CFP CFP
Número de entradas (n°)	1

CONFIGURAÇÕES

Volume de toque	Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40

As especificações técnicas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio e referem-se à última versão do produto lançada.

2708W/A

INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR SIMPLEBUS1

Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I
Certificações CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Abertura da porta	Sim
Consumo em chamada (mA)	25
Consumo em comunicação (mA)	20
Consumo má¡ximo de corrente (mA)	25
Absorção mínima (mA)	1
Áudio Simplebus 1	Sim
Chamada do central de portaria	Sim
Controle do atuador	Sim
Entrada para chamada campainha externa	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Sistema de áudio Simplebus 1	Sim
Saída para repetição de chamada	Sim

As especificações técnicas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio e referem-se à última versão do produto lançada.