6741W

VIDEOINTERCOMUNICADOR MINI ALTA VOZ WI-FI. SB2



SIMPLEBUS2

Vídeo-intercomunicador série Mini alta-voz Wi-Fi para sistema Simplebus2. Associado à aplicação Comelit, transferível gratuitamente das lojas Google e Apple, e/ou aos assistentes de voz Alexa/Ecoshow/Google Assistant, permite que as chamadas sejam atendidas directamente a partir do smartphone/tablet/assistente de voz, tanto local como remotamente. Permite activar a função “Reconhecimento Facial” directamente da aplicação, para enviar automaticamente, após o reconhecimento de um rosto, o comando de abertura da porta (activo por predefinição), accionar um actuador para comandar uma luz ou uma abertura adicional e receber uma notificação quando alguém conhecido realiza uma chamada. Permite o accionamento dos novos dispositivos de automação doméstica WI-FI Comelit da série WiFree. Também é possível comandar dispositivos com protocolos diferentes, integrando assim qualquer sistema de automação domótica de terceiros para comandar portões, luzes externas, activar cenários, etc. A substituição do vídeo-intercomunicador antigo a fim de usufruir de todas as vantagens da tecnologia Wi-Fi já não é um problema, uma vez que o Mini Wi-Fi é compatível com qualquer tipo de sistema de vídeo-intercomunicação Simplebus2 da Comelit e não requer obras. Fornecido com suporte de fixação e borne de derivação da coluna montante art. 1214/2C.

6741W

VIDEOINTERCOMUNICADOR MINI ALTA VOZ WI-FI. SB2

AWARDS

As especificações técnicas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio e referem-se à última versão do produto lançada.

6741W

VIDEOINTERCOMUNICADOR MINI ALTA VOZ WI-FI. SB2

DADOS GERAIS	
Altura (mm)	160
Largura (mm)	115
Profundidade (mm)	22
Cor do produto	Branco RAL9003
Tipo de revestimento	ABS
Peso do produto (g)	400
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS	
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 om fonte de alimentação art. 1209	Sim

DISPLAY	
Display tamanho (")	4.3
Relação de aspecto	16:9
Resolução (pixels)	480x272
Menu na tela (OSD)	Sim
Tipo de visor	LCD

RECURSOS DE ÁUDIO	
Tipo	Mãos livres
Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
Tecnologias implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

As especificações técnicas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio e referem-se à última versão do produto lançada.

6741W

VIDEOINTERCOMUNICADOR MINI ALTA VOZ WI-FI. SB2

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
Tensão de alimentação	22÷34 VDC (Bus)
Absorção em stand-by (W)	0.1
Absorção em stand-by no modo kit (W)	1.9
Absorção máxima (W)	8.1

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Capacidade
Botões de serviço	Abertura da porta, Resposta, Silencioso (privacidade), Cardápio, Mensagens, Porta aberta
No. de botões programáveis para funções adicionais	4
Braçadeiras	L L CFP1 CFP2
Bateria de bornes removível	Sim
Número de entradas (n°)	1

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
Volume de toque	Sim
Brilho da tela	Sim

REDE E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Tipo de conexão Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canais
Método de criptografia e autenticação suportados	Redes abertas WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (códigos de 5 dígitos ASCII ou 10 hexadecimais), WEP 128 bits (códigos de 13 dígitos ASCII ou exadecimais)
Atribuição de endereço IP	DHCP
Conexão IoT com o Comelit Cloud	Sim
Atualização de firmware via Comelit Cloud	Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30

As especificações técnicas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio e referem-se à última versão do produto lançada.

6741W

VIDEOINTERCOMUNICADOR MINI ALTA VOZ WI-FI. SB2

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I
Certificações CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura de porta na chamada (Doutor)	Sim
Abertura da porta	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamada do central de portaria	Sim
Chamada de intercomunicação selectiva	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Controle do atuador	Sim
Compatibilidade com o aplicativo Video Entry Comelit	Sim
Funçào màos-livres	Sim
Endereço múltiplo	Sim
Entrada para chamada campainha externa	Sim
Integração com os assistentes de voz	Sim
Envio de chamadas de alarme	Sim
Memória de vídeo	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Reconhecimento facial	Sim
Resposta automática (mãos livres)	Sim
Sinalização de porta aberta	Sim

As especificações técnicas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio e referem-se à última versão do produto lançada.

6741W

VIDEOINTERCOMUNICADOR MINI ALTA VOZ WI-FI. SB2

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Campainha personalizável	Sim
Exibição de data/hora	Sim

As especificações técnicas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio e referem-se à última versão do produto lançada.

6741W

VIDEOINTERCOMUNICADOR MINI ALTA VOZ WI-FI. SB2

ACESSÓRIOS



6711WV **PLACA DE ADAPTAÇÃO PARA MINI ALTA-VOZ**

Adapter plate to finish the installation of the Mini Handsfree monitor in case of replacement of flush-mounted or wall-mounted Planux, Smart and Icona monitors. White color. Dimensions: 170x220x3 mm.



6732A **BASE DE MESA PARA MONITOR MINI ALTA-VOZ S2**

Acessório para instalação do monitor Mini alta-voz Simplebus 2 numa mesa.

6720 **Acess. passagem externa cabos MINI HF. S2**

Suporte de parede para monitor Mini alta voz que permite a passagem de cabos externos.

As especificações técnicas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio e referem-se à última versão do produto lançada.