VIDÉOPORTERO SIMPLEBUS

KIT

8461I

KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. S2



Kit de vídeo portero 2 hilos SimpleBus formado por: 1 placa externa de superficie de la serie Quadra art. 4893M, 1 alimentador art. 1209, 1 monitor en color manos libres de la serie Icona art. 6601W, 1 caja de empotrar art. 6117, 1 soporte de superficie art. 6620, 1 borne de derivación art. 1214/2C y 1 borne de terminación art. 1216.

AWARDS

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

8461I

KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. S2

PRODUCTOS DEL KIT



4893M **PLACA EXTERNA QUADRA DE PULSADORES. 2 HILOS**

Placa externa de videoportero de superficie, serie Quadra. Frontal de aluminio fundido a presión, cámara gran angular en color y led para la iluminación nocturna. Teclas mecánicas con posibilidad de configurar de 1 a 4 teclas de llamada mediante DIP-switch. Leds de señalización para llamada enviada, abrepuertas activado, audio activado e instalación ocupada. Regulación del volumen del altavoz y equilibrado del audio. Alimentación mediante línea bus. Dimensiones: 95x195x28 mm.

INFORMACION GENERAL	
Tipo	Monobloque
Anchura (mm)	95
Altura (mm)	195
Profundidad (mm)	28
Peso del producto (g)	300
Color del producto	Gris RAL 9006, Negro RAL9005
Montaje de pared	Si

SISTEMAS COMPATIBLES	
Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Si

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO	
Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA	
Cámara	Colores
Tipo de sensor	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

8461I

KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. S2

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA	
Ángulo de visión (H x V - °)	85 x 72
Sensibilidad	0.1 (color)

CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
Tensión de alimentación	33VDC
Absorción máxima (W)	8.25

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Tipo de llamada	Botones
Tipo de botones	Mecánico
Numero de botones (n°)	4
Color de la retroiluminación	Blanca
Bornes	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Número de entradas (n°)	2
Número de salidas (n°)	2
Tipo de salidas	Relé (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: pulso de desbloqueo de 4A, corriente de retención de 200mA para cerraduras de 12VAC/DC (impedancia máxima 18 Ohm)

AJUSTES	
Volumen del altavoz	Si
Volumen del micrófono	Si

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD	
Grado de protección IP (con el producto instalado)	IP54
Clasificación de protección antivandálica IK (con el producto instalado)	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

8461I

KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. S2

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	IV
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNCIONES PRINCIPALES

Apertura de puerta	Si
Número de relés auxiliares (n°)	1
Entrada para botón de apertura de puerta local	Si
Entrada de señalización de puerta abierta	Si

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

8461I

KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. S2



6620 **SOPORTE DE SUPERFICIE PARA MONITOR ICONA**

Soporte de superficie. Color blanco. Dimensiones: 136.6x141.6x13.8mm.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Anchura (mm)	136.6
Altura (mm)	141.6
Profundidad (mm)	13.8
Peso del producto (g)	40

DATOS GENERALES	
Tipo de material de revestimiento	ABS
Color del producto	Blanco RAL9003

COMPATIBILIDAD	
Sistema Audio/Video Simplebus 2	Si
Sistema ViP	Si

MONTAJE/INSTALACIÓN	
Montaje de pared	Si

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

8461I

KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. S2



6601W **MONITOR ICONA, SIMPLEBUS 2**

Monitor en color de empotrar (en caja art. 6117) o de superficie (con soporte art. 6620) con pantalla de 4.3" 16/9, audio manos libres full-duplex y mandos con tecnología táctil. Permite regular el nivel del brillo, contraste, volumen audio y volumen del tono de llamada. Es posible personalizar el tono de llamada ya que existen diferentes melodías disponibles. Se suministra de serie con pulsador abrepuertas, pulsador de habilitación/inhabilitación del audio, y correspondientes leds de señalización, y otros 7 pulsadores programables para autoencendido, servicio privacidad y otras funciones. Gestiona de serie la llamada del timbre de planta e incluye 2 DIP switches de ocho 8 posiciones, uno para programar el código de usuario y otro para programar los pulsadores. También incluye el borne de derivación de la columna montante art. 1214/2C. El monitor solo se puede utilizar en instalaciónes de dos hilos Simplebus2. Dimensiones 142,5x147x23mm.

INFORMACION GENERAL	
Anchura (mm)	143
Altura (mm)	147
Profundidad (mm)	23
Peso del producto (g)	500
Color del producto	Blanco RAL9003, base gris RAL7001
Tipo de material de revestimiento	ABS, Vidrio
Montaje de empotrar	Sí, con un accesorio dedicado
Montaje de pared	Sí, con un accesorio dedicado
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES	
Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Si
Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Si
Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Si

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

8461I

KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. S2

PANTALLA	
Display tamaño (")	4.3
Relación de aspecto	16:9
Resolución (píxeles)	480x272

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO	
Tipo	Manos libres
Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	40 (ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
Tecnologías implementadas	Full-Duplex

CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
Tensión de alimentación	22÷34 VDC (Bus)
Absorción en stand-by (W)	0.11
Absorción máxima (W)	14.8

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Tipo de botones	Capacitivo
Botones de servicio	Abrepuertas, Respuesta, Silencioso (Privacy), Puerta abierta
Nº de botones programables para funciones adicionales	5
Bornes	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2
Bornes extraíbles	Si
Número de entradas (n°)	2

AJUSTES	
Volumen del altavoz	Si
Volumen de tono de llamada	Si
Brillo de la pantalla	Si
Contraste de pantalla	Si

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

8461I

KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. S2

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Grado de protección IP (con el producto instalado)	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Clase ambiental	I (B1)
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta	Si
Apertura de puerta automático en llamada (Doctor)	Si
Modo silencioso (Privacidad)	Si
Autoencendido	Si
Llamadas de intercomunicación	Si
Entrada para llamada desde el timbre de planta	Si
Timbre personalizable	Si
Respuesta automática (manos libres)	Si
Envío llamadas de alarma	Si
Control del actuador	Si
Señal de puerta abierta	Sí

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

8461I

KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. S2



1209 **ALIMENTADOR KIT VÍDEO SIMPLEBUS2**

Alimentador 33 VDC con protección contra sobrecarga y cortocircuito. Dispone de dos salidas con tensión continua: una para alimentar la placa de calle y la electrocerradura y otra para alimentar el monitor. Dimensiones: 106x62x89mm (6 módulos DIN).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Tensión de alimentación	110÷240 VAC
Corriente máx. suministrada (A)	1.2
Aplicable con guía DIN	Si
Número de módulos DIN (n°)	6

DATOS GENERALES	
Anchura (mm)	106
Altura (mm)	62
Profundidad (mm)	89
Tipo de material de revestimiento	Plástico
Color del producto	Blanco
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE	
Peso del producto (g)	210

COMPATIBILIDAD	
Sistema Kit audio/vídeo	Si

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia máxima suministrada (W)	37

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

8461I

KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. S2



6117 **CAJA DE EMPOTRAR PARA MONITOR ICONA SIMPLEBUS, VIP Y MANAGER**

Caja de empotrar. Es posible usar el accesorio de inclinación art. 6122.
Dimensiones: 132x132x50 mm.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Altura (mm)	132
Anchura (mm)	132
Profundidad (mm)	50

DATOS GENERALES	
Tipo de material de revestimiento	Plástico
Color del producto	Negro

MONTAJE/INSTALACIÓN	
Montaje de empotrar	Si

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

8461I

KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. S2



1216 **BORNA CIERRE DE LÍNEA SIMPLEBUS**

Borna a instalar al final de cada línea, según las indicaciones de la documentación técnica, para optimizar la distribución de las señales.
Dimensiones

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Conector de entrada	Terminales de conexion
Certificaciones	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILIDAD	
Sistema Audio/Video Simplebus 2	Si

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

8461I

KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. S2

ACCESORIOS



4793MC **FRONTAL CORTEN PARA PLACA DE CALLE QUADRA SIMPLEBUS Y VIP**

Frontal de color corten para placa de calle Quadra con pulsadores mecánicos



4793MB **FRONTAL NEGRO PARA PLACA DE CALLE QUADRA SIMPLEBUS Y VIP**

Frontal de color negro para placa de calle Quadra con pulsadores mecánicos



4793MA **FRONTAL ALUMINIO PARA PLACA DE CALLE QUADRA SIMPLEBUS Y VIP**

Frontal de color aluminio para placa de calle Quadra con pulsadores mecánicos



4791 **PLACA DE ADAPTACIÓN PARA QUADRA**

Placa que permite instalar la placa externa Quadra en cajas de empotrar de 1 y 2 módulos de Comelit, Bticino y Urmet. Dimensiones: 137x236 mm.



4792 **VISERA ANTILLUVIA PARA PLACA DE CALLE QUADRA**

Visera antilluvia de aluminio pintado para placa de calle Quadra, color gris. Dimensiones (An x Al x P): 99 x 210 x 41 mm.

1217 **HOJAS DE ETIQUETAS PARA PLACA DE CALLE QUADRA**

El kit contiene 10 hojas de etiquetas adhesivas para tarjetero.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

8461I

KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. S2

ACCESORIOS



1405 **ESPECIFICO PARA 2 PLACAS QUADRA SIMPLEBUS2**

Módulo específico y exclusivo para conmutar 2 placas de calle QUADRA Simplebus2. Alimentación mediante línea bus. Dimensiones: 35x90x58mm (2 módulos DIN).


1235A **SOFTWARE PARA IMPRIMIR ETIQUETAS DE TARJETEROS**

Software para realizar e imprimir las etiquetas para los tarjeteros y para los módulos informativos de las placas de calle de las series Ikall, Vandalcom y 316 Analog. Es necesario utilizar las etiquetas adhesivas art. 1218, 1219 y 1220. El software se puede descargar gratuitamente en la web Comelit.



1409 **MÓDULO PARA INCLUIR CÁMARAS. SIMPLEBUS 2**

Módulo para añadir cámaras de CCTV analógicas al sistema de videoportero Simplebus2 y poder visualizarlas por el monitor mediante pulsador dedicado, permite la conexión de hasta 3 cámaras y su visualización en formato cíclico. Alimentación 12 Vca o 22 Vcc. Dimensiones: 66x83x37mm (4 módulos DIN).



1404 **CONMUTADOR DE PLACAS DE CALLE SIMPLEBUS2**

Módulo conmutador para instalaciónes digitales Simplebus 2. Se tiene que utilizar en instalaciónes con varias entradas. Alimentación mediante línea bus. Dimensiones: 60x85x35mm (4 módulos DIN).

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.

8461I

KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. S2

ACCESORIOS

1229A **ACCESORIO TIMBRE ADICIONAL. SIMPLEBUS2**

Accesorio de superficie para timbre adicional por conectar directamente al bus 2 hilos. Permite seleccionar el tono de llamada y la regulación del volumen de llamada con función Privacidad; posee DIP-switches para programar el código de usuario y bornes para la entrada de la llamada del timbre de planta y la repetición de llamada. Dotado con borne de derivación 1214/2C. Dimensiones 125x95x24 mm.



6612 **BASE DE SOBREMESA PARA MONITOR ICONA**

Base de sobremesa con inclinación regulable que permite transformar en versión de sobremesa el monitor Icona. Posee un cable de dos metros con conector RJ45 para conectar los bornes del monitor al módulo de conexión o al enganche de la serie civil. Dimensiones: 145X190X120mm



6118 **KIT FIJACIÓN PLADUR MONITOR ICONA SIMPLEBUS, VIP Y MANAGER**

Accesorio que permite montar los monitores Icona en pladur sin necesidad de utilizar una caja en la parte posterior.



1256 **RELÉ ACTUADOR. SIMPLEBUS 1 Y 2**

Módulo digital programable con relé libre de tensión (12÷24 VAC/VDC - 10A max). Para su uso y programación de la función deseada seguir las indicaciones del manual técnico. Puede ser utilizado en cualquier tipo de instalación Simplebus. Alimentación 12 VAC o 20 VDC. Dimensiones: 65x85x35 mm (4 módulos DIN). Borna de derivación de línea art. 1214/2C suministrada.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso y se refieren a la última versión del producto lanzada.