

COMPONENTES DE RACK

PARA LA GESTIÓN ÓPTIMA DE LAS CONFIGURACIONES DEL SISTEMA

La estructura es de acero pintado de color gris claro RAL 7035. Los armarios rack están pintados al horno a alta temperatura con polvos epoxídicos para que la estructura sea inalterable en el tiempo y resistente al rayado, a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
Se construyen de conformidad con la norma IEC 297-2 en cuanto a dimensiones, y la profundidad es de 600 mm para todos los modelos.



ESTRUCTURA BÁSICA

Los armarios rack se componen de una estructura básica que se monta de forma sencilla y rápida encajando y fijando cuatro montantes de acero a los paneles superior e inferior.



CFMCR2600

ARMARIOS RACK

Armarios para rack de 19”

Los armarios rack de la serie CFMCR2600 están diseñados para alojar todos los componentes estándar de rack de 19” de RCF.

Los armarios rack se pintan al horno a alta temperatura utilizando polvos epoxídicos para que la estructura sea inalterable con el paso del tiempo y resistente a arañazos, abrasión y agentes atmosféricos. Los armarios de la serie CFMCR2600 se componen de una estructura básica que se monta de forma sencilla y rápida encajando y fijando cuatro montantes de acero a los paneles superior e inferior.

Las puertas frontales adicionales con cristal pueden completar el armario.

CARACTERÍSTICAS

- Están construidos de conformidad con la norma IEC 297-2 sobre dimensiones, y la profundidad es de 600 mm para todos los modelos.
- Los armarios rack se pintan al horno a alta temperatura con polvos epoxídicos para que la estructura sea inalterable con el tiempo y resistente al rayado, la abrasión y los agentes atmosféricos.
- La puerta inferior y los paneles laterales se colocan tras las operaciones de cableado para facilitar la inserción y conexión de los componentes. El panel inferior, que constituye la base del rack, dispone de aberturas para el paso de los cables de conexión externos (líneas de altavoces, alimentación, datos, etc.) dimensionadas y conformadas para garantizar la seguridad eléctrica de la estructura. La puesta a tierra del rack cumple la normativa de seguridad vigente.
- Para optimizar el cableado interno, se suministran soportes para recoger los cables y fijarlos de forma ordenada. El material de embalaje puede reutilizarse para transportar la caja una vez cableada.
- También hay disponibles puertas frontales, útiles para proteger los componentes instalados en el rack.

MODELO	CFMCR2642	CFMCR2628
Montaje en rack	42 U	28 U
Dimensiones de la base	600 x 600 mm / 23.62 x 23.62 “	600 x 600 mm / 23.62 x 23.62 “
Altura	2090 mm / 82.28 “	1490 mm / 58.66 “
Peso	86 kg / 189.6 lbs	65.5 kg / 144.4 lbs
Color	Gris - RAL 7035	Gris - RAL 7035
Grado de protección IP	IP 30	IP 30
Carga máxima	350 Kg / 771.6 lbs	320 Kg / 705.5 lbs
Sistema de ventilación	Controlado por termostato	Controlado por termostato
Disipación térmica 25 °C	3320 W	3280 W
Disipación térmica 35 °C	2180 W	2160 W
Accesorios incluidos	-	-
Modelo de puerta	CFMAK2642V	CFMAK2628V



CFMCR2642



CFMCR2628



CFMCR2615FV



CFMCR2609

MODELO	CFMCR2615FV	CFMCR2609
Montaje en rack	15 U	9 U
Dimensiones de la base	600 x 600 mm / 23.62 x 23.62 “	600 x 500 mm / 23.62 x 19.69 “
Altura	770 mm / 30.31 “	460 mm / 18.11 “
Peso	30 kg / 66.14 lbs	24 kg / 52.91 lbs
Color	Gris - RAL 7035	Grey - RAL 7035
Grado de protección IP	IP 30	IP 30
Carga máxima	100 Kg / 220.5 lbs	25 Kg / 55.11 lbs montaje en bastidor
Sistema de ventilación	Controlado por termostato	Ventilación natural en los laterales
Disipación térmica 25 °C	3130 W	100 W
Disipación térmica 35 °C	2070 W	150 W
Accesorios incluidos	4 ruedas con sistema de frenado	-
Modelo de puerta	CFMAK2615V	(incluido)