

CFVBD2412EN

PROYECTOR DE SONIDO


Proyector de sonido bidireccional de aluminio


CFVBD2412EN es un proyector de sonido bidireccional de estética elegante y fácil instalación, adecuado para la sonorización de entornos comerciales e industriales donde se requiera una buena calidad de sonido y una alta inteligibilidad y eficiencia.

Presenta un cuerpo cilíndrico de aluminio, rejilla y soporte. Dispone de tornillo de tierra (si es necesario). Gracias a su grado de protección IP66, puede instalarse tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- 2 transductores rango completo de 5".
- Potencia seleccionable (100 V): 20 W - 10 W - 5 W.
- Sensibilidad de 88 dB.
- Color gris RAL 7035.
- Cuerpo, rejilla y soporte de aluminio.
- Bloque de terminales cerámicos de entrada/salida.
- Protección por fusible térmico.
- Grado de protección IP66.





CERTIFICACIÓN	
EN 54-24	CPR: 1488-CPR-0641/W CE

ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS	
Respuesta de frecuencia (-10dB):	130 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m:	101 dB
Max SPL @ 4m:	89 dB
Sensibilidad del sistema:	88 dB
Sensibilidad del sistema 1W @ 4m:	76 dB
Ángulo de cobertura:	130°

SECCIÓN DE POTENCIA	
Potencia admisible:	20 W RMS
Pico de potencia:	80 W PEAK
Amplificador recomendado:	40 W
Protección:	Thermal fuse

TRANSDUCTORES	
Rango completo:	2 x 5.0"

SECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA	
Conectores de entrada:	Terminales de tornillos cerámicos
Conectores de salida:	Terminales de tornillos cerámicos
Transformador de tensión constante:	100 V
Selección de potencia 1 (100 V):	20 W - 500 ohm
Selección de potencia 2 (100 V):	10 W - 1000 ohm
Selección de potencia 3 (100 V):	5 W - 2000 ohm

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Grado de protección IP:	IP 66
Material del armario/caja	Aluminio
Hardware:	Soporte de aluminio
Rejilla:	Aluminio
Color:	Gris - RAL 7035
Profundidad:	184 mm / 7.24 "
Diámetro:	146 mm / 5.75 "
Peso:	3.25 kg / 7.17 lbs