

CFVDUP5EN

ALTAVOZ UNIVERSAL

Altavoz universal de plástico para montaje en pared


CFVDUP5EN es un altavoz universal diseñado para su instalación en pared.


Está especialmente indicado para emitir mensajes de alarma gracias a su reproducción de sonido altamente inteligible y a su resistencia a las altas temperaturas que se alcanzan durante los incendios.

Los bloques de conexión de terminales, para cables antideflagrantes de entrada y salida, son de material cerámico. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz. Los cables del interior del altavoz están fabricados con conductores ignífugos.

CARACTERÍSTICAS

- Transductor de rango completo de 5,5".
- Potencia seleccionable (100 V): 6 W – 3 W – 1,5 W.
- Sensibilidad de 92 dB.
- Color blanco RAL 9016.
- Cuerpo de plástico y rejilla de acero.
- Bloque de terminales cerámicos de entrada/salida.
- Protección por fusible térmico.





CERTIFICACIÓN

EN 54-24 **CPR: 0068-CPPR-085/2017** CE

ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS	
Respuesta de frecuencia (-10dB):	130 Hz ÷ 17000 Hz
Max SPL @ 1m:	100 dB
Max SPL @ 4m:	88 dB
Sensibilidad del sistema:	92 dB
Sensibilidad del sistema 1W @ 4m:	80 dB
Ángulo de cobertura:	180°

SECCIÓN DE POTENCIA	
Potencia admitida:	6 W RMS
Pico de potencia:	Pico de 24 W
Amplificador recomendado:	12 W
Protección:	Fusible térmico

TRANSDUCTORES	
Rango completo:	5.5"

SECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA	
Conectores de entrada:	Terminales de tornillo cerámicos
Conectores de salida:	Terminales de tornillo cerámicos
Transformador de tensión constante:	100 V
Selección de potencia 1 (100 V):	6 W - 1667 ohm
Selección de potencia 2 (100 V):	3 W - 3333 ohm
Selección de potencia 3 (100 V):	1.5 W - 6667 ohm

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Material del armario/caja	ABS
Rejilla:	Acero
Color:	Blanco - RAL 9016
Altura:	166 mm / 6.54 "
Fondo:	267 mm / 10.51 "
Profundidad:	80 mm / 3.15 "
Peso:	1.15 kg / 2.54 lbs