

# CFVHD6045EN

## ALTAVOZ DE BOCINA

## Altavoz de bocina de fibra de vidrio de largo alcance


CFVHD6045EN es una bocina de fibra de vidrio diseñada para soportar las condiciones meteorológicas más adversas, ofreciendo una alta calidad de reproducción del sonido y niveles de presión sonora.


Se puede obtener un alto nivel de eficiencia y presión sonora gracias al uso de 4 unidades de driver de compresión dinámica.

Los bloques de conexión de terminales, para cables ignífugos de entrada y salida, están fabricados en material cerámico. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz.

### CARACTERÍSTICAS

- 4 transductores de compresión de 2".
- Potencia nominal (100 V): 200 W.
- Sensibilidad de 101 dB.
- Color blanco RAL 9003.
- Cuerpo de fibra de vidrio.
- Bloque de terminales cerámicos de entrada/salida.
- Protección por fusible térmico.
- Grado de protección IP65.




| CERTIFICACIÓN | |
|---|---|
| EN 54-24 | **CPR: 0068-CPR-030/2015** CE |

| ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS | |
|---|---|
| Respuesta de frecuencia (-10dB): | 200 Hz ÷ 10000 Hz |
| Max SPL @ 1m: | 124 dB |
| Max SPL @ 4m: | 112 dB |
| Sensibilidad del sistema: | 101 dB |
| Sensibilidad del sistema 1W @ 4m: | 89 dB |
| Ángulo de cobertura horizontal: | 60° |
| Ángulo de cobertura vertical: | 50° |

| SECCIÓN DE POTENCIA | |
|---|---|
| Potencia admitida: | 200 W RMS |
| Pico de potencia: | Pico de 800 W |
| Amplificador de potencia: | 400 W |
| Protección: | Fusible térmico |

| TRANSDUCTORES | |
|---|---|
| Driver de compresión: | 4 x 2.0" |

| SECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA | |
|---|---|
| Conectores de entrada: | Terminales de tornillo cerámicos |
| Conectores de salida: | Terminales de tornillo cerámicos |
| Transformador de tensión constante: | 100 V |
| Selección de potencia 1 (100 V): | 200 W - 50 ohm |

| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
|---|---|
| Grado de protección IP: | IP 65 |
| Material del armario/caja | Vitroresina |
| Color: | Blanco - RAL 9003 |
| Altura: | 475 mm / 18.7 " |
| Fondo: | 620 mm / 24.41 " |
| Profundidad: | 564 mm / 22.2 " |
| Peso: | 10.5 kg / 23.15 lbs |