

CFVMF33EN

ALTAVOZ DE TECHO

Altavoz de techo de dos vías

CFVMF33EN es un altavoz de techo de dos vías diseñado para su instalación empotrada en techos o paneles.


Está especialmente indicado para emitir música de fondo en espacios comerciales, pero también mensajes de alarma gracias a la reproducción de voz altamente inteligible.

Presenta una carcasa de plástico con rejilla magnética de acero, extremadamente fácil de instalar.

Los bloques de conexión de terminales, para cables antideflagrantes de entrada y salida, son de material cerámico. Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz.

CARACTERÍSTICAS

- 2 transductores de rango completo de 3" con tweeter de cúpula de 1".
- Potencia seleccionable (100 V): 40 W – 20 W – 10 W – 5 W – 2,5 W.
- Sensibilidad de 88 dB.
- Color negro RAL 9005.
- Cuerpo de plástico y rejilla de acero.
- Bloque de terminales cerámicos de entrada/salida.
- Protección por fusible térmico.



CERTIFICACIÓN

EN 54-24 **CPR: 0068-CPR-057/2019** CE

ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS

Respuesta de frecuencia (-10dB):	80 Hz ÷ 22000 Hz
Max SPL @ 1m:	104 dB
Max SPL @ 4m:	92 dB
Sensibilidad del sistema:	88 dB
Sensibilidad del sistema: 1W @ 4m:	76 dB
Ángulo de cobertura horizontal:	100°
Ángulo de cobertura vertical:	160°

SECCIÓN DE POTENCIA

Potencia admisible:	60 W RMS
Pico de potencia:	PICO DE 240 W
Amplificador recomendado:	120 W
Protección:	Fusible térmico

TRANSDUCTORES

Tweeter de cúpula:	1"
Rango completo:	2 x 3"

SECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA

Conectores de entrada:	Terminales de tornillo cerámicos
Conectores de salida	Terminales de tornillo cerámicos
Transformador de tensión constante:	70/100 V
Selección de potencia 1 (100 V):	40 W - 250 ohm
Selección de potencia 2 (100 V):	20 W - 500 ohm
Selección de potencia 3 (100 V):	10 W - 1000 ohm
Selección de potencia 4 (100 V):	5 W - 2000 ohm
Selección de potencia 5 (100 V):	2.5 W - 4000 ohm

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Material del armario/caja:	ABS
Rejilla:	Acero
Color:	Negro
Alto:	516 mm / 20.31 "
Ancho:	94 mm / 3.7 "
Profundidad	181 mm / 7.13 "
Profundidad empotrado:	178 mm / 7.01 "
Peso:	3.4 kg / 7.5 lbs