

CFVPLP50EN

ALTAVOZ DE TECHO

Altavoz de techo con cúpula de plástico contra incendios


CFVPLP50EN es un altavoz de techo con carcasa posterior de plástico ignífugo, diseñado para su instalación empotrada en techos o paneles.


Está especialmente indicado para la difusión de mensajes de alarma gracias a su reproducción de sonido altamente inteligible y a su resistencia a las altas temperaturas que se alcanzan durante los incendios. Los bloques de conexión de terminales, para cables antideflagrantes de entrada y salida, son de material cerámico.

Un fusible térmico protege la integridad de la línea en caso de que el calor afecte al altavoz. Tornillo de tierra disponible (si es necesario). Los cables del interior del altavoz están fabricados con conductores ignífugos.

CARACTERÍSTICAS

- Transductor de rango completo de 5".
- Potencia seleccionable (100 V): 6 W - 3 W - 1,5 W.
- Sensibilidad de 93 dB.
- Color blanco RAL 9016.
- Marco y trasera de plástico, rejilla de acero.
- Bloque de terminales cerámicos de entrada/salida.
- Protección por fusible térmico.





CERTIFICACIÓN	
EN 54-24	CPR: 0068-CPR-051/2017 CE

ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS	
Respuesta de frecuencia (-10dB):	130 Hz ÷ 15000 Hz
Max SPL @ 1m:	101 dB
Max SPL @ 4m:	89 dB
Sensibilidad del sistema:	93 dB
Sensibilidad del sistema 1W @ 4m:	81 dB
Ángulo de cobertura:	165°

SECCIÓN DE POTENCIA	
Potencia admisible:	6 W RMS
Pico de potencia:	PICO DE 24 W
Amplificador recomendado:	12 W
Protección:	Fusible térmico

TRANSDUCTORES	
Rango completo:	5.0''

SECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA	
Conectores de entrada:	Terminales de tornillo cerámicos
Conectores de salida:	Terminales de tornillo cerámicos
Transformador de tensión constante:	100 V
Selección de potencia 1 (100 V):	6 W - 1667 ohm
Selección de potencia 2 (100 V):	3 W - 3333 ohm
Selección de potencia 3 (100 V):	1.5 W - 6667 ohm

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Material del armario/caja:	Plástico
Hardware:	Tapa trasera de plástico
Rejilla:	Acero
Color:	Blanco - RAL 9016
Profundidad:	71 mm / 2.8 "
Profundidad empotrado:	66 mm / 2.6 "
Diámetro:	175 mm / 6.89 "
Diámetro de corte:	149 mm / 5.87 "
Peso:	0.66 kg / 1.46 lbs

Compositor Wagner, 8 | P.I. Can Jardí | 08191 Rubí | Barcelona | (+34) 935 862 690 | cofem@cofem.com | www.cofem.com