
BASE ESTÁNDAR Y BASE ALTA DE CONEXIÓN



Base de 9 terminales perfil bajo



Base de 9 terminales perfil alto

Las bases de 9 terminales se utilizan con detectores de sistemas de alarma y detección de incendios de 2 y 4 hilos que incluyen características adicionales, como un indicador remoto o salidas de relé de alarma.

Los modelos de alto perfil están disponibles para montajes en superficies sólidas, con cableado de entrada lateral o posterior.

La gama de bases proporciona a los diseñadores de sistemas de alarma y detección de incendios soluciones flexibles que cumplen con los estándares, incluidos modelos adecuados para el montaje en techos sólidos con puntos de entrada de conductos.

CARACTERÍSTICAS

- Montaje seguro en todas las superficies.
- Paso de montaje flexible.
- Disponibles modelo de perfil bajo (DVCN3043) y de perfil alto (DV481004).
- Puntos de entrada de cables a través de la parte trasera para bases de perfil bajo.
- Puntos de entrada de cables por la parte trasera o lateral para bases de perfil alto.
- Contactos enchapados para una conexión duradera a los detectores.
- Arandela cuadrada para sujetar el cable de forma fácil y fiable.
- Terminales adecuados para cableado de (0,4 ~ 2,5) mm de diámetro.
- Bajo mantenimiento.

REF: DVBASE_092021_REV0

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD

La siguiente tabla muestra las bases y los detectores compatibles.

Detectores	Perfil bajo	Perfil alto
Serie HNC-310 no direccionable de 2 y 4 hilos con LED remoto o salida de relé	✓	✓
Serie SNC-300 no direccionable de 2 y 4 hilos con LED remoto o salida de relé	✓	✓

DIMENSIONES

La siguiente tabla muestra las bases y los detectores compatibles.

Ref. Base	Descripción Base	Diámetro	Altura
DVCN30430000	Base de perfil bajo de 9 terminales	102 mm	16 mm
DV4810040000	Base de perfil alto de 9 terminales	102 mm	34 mm