easy detect
Fire Security Products

Sistema Convencional



DTE-110

Detector termovelocimétrico

Descripción

EL detector termovelocimétrico DTE-110 han sido diseñados basándose en los últimos avances tecnológicos del mercado. Su diseño europeo hace de la gama 100, una opción ideal para aquellas instalaciones donde el equilibrio entre funcionalidad y estética es necesario.
Los detectores termovelocimétricos de la serie 100 están basados en el control del incremento de la temperatura mediante termistor de baja masa térmica. Temperatura 58ºC.

Características

ENTORNO	Características de la zona	
	Tensión de trabajo	De 17 a 25Vdc
	Consumo en reposo	<100 µA
	Consumo en alarma	<100 mA
ENTORNO	Temperatura de trabajo	-10ºC a +70ºC
	Humedad relativa	95% sin condensación
	Indice IP	IP30
FÍSICAS	Cabeza (altura x diámetro)	58mm x 104mm
	Material	ABS
CONEXIONADO	2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado conexión a basa ZCE-100	
CERTIFICACIÓN	EN 54-5	

Otras Características

- Fabricado en ESP
- Salida piloto remoto
- Sin polaridad
- Función térmica/termovelocimétrica 58ºC

Aplicaciones

Gracias al control de su sensor inteligente, la gama de los detectores termovelocimétricos de la serie 100 de Easy Detect se define como una detección de incendios fiable para aquellos conatos de incendio donde se inicie con una brusca elevación de la temperatura. Esta tipología de detector es adecuada donde los detectores de humos son menos eficaces y requiera mayor sensibilidad con temperatura. (Cocinas/ Zonas de ventilación /Salas de Calderas / Lavanderías / Talleres).

Enlaces y Descargas

CPR

Declaración DC

Manual

easy detect