Product data sheet

EST-M01

Estación de micrófono (1 botón)

Descripción general

El micrófono EST-M01 es un dispositivo asequible totalmente analógico. Está equipado con un gong incorporado en el dispositivo, al que se puede acceder a través del interruptor del panel trasero. El gong, al igual que el propio micrófono, tiene un mando de control de volumen individual situado también en el panel trasero del dispositivo.

Para hacer funcionar el dispositivo pulse el botón MIC ON, el LED de estado cambiará a luz verde fija. En el caso de un gong incorporado activo, el LED de estado se pondrá verde una vez que el gong haya terminado. Cuando termine de transmitir el mensaje, suelte el botón MIC ON para desactivar el
micrófono de cuello de cisne.



Details

- Construcción sólida
- Botones de configuración de zonas en el panel frontal con LED
- Botón de encendido/apaxgado del micrófono con LED
- Control de volumen del micrófono en el panel trasero
- Cuello de micrófono flexible
- Función de gong en el panel trasero con volumen

EST-M01
Estación de micrófono (1 botón)

Technical specifications

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	20-57 VDC
Eficiencia	10 mV / Pa
Nivel de salida	775 mV

Físico

Peso neto	1.2 kg
Distancia máxima del amplificador	250 m
Tipo de cable recomendado	UTP
Tipo de conector	8P8C (RJ45)

Estándares y regulaciones

Normativas	EN54-16

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 14 September 2021 - 11:08