Product data sheet

EST-xAudI-8

8 audio input card for function slot

Overview

This audio input extension card is destined for a function slot of EST-CU-8LCD. It offers 8 symmetrical line audio inputs via an RJ45 connector.



EST-xAudI-8

8 audio input card for function slot

Technical specifications

Eléctrico

Consumo de corriente	25 mA at 48 V

Entrada

Cantidad y tipo	8, Differential

Físico

Dimensiones físicas	70 x 160 x 25 mm (W x H x D)

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	0°C to +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C to +70°C

Estándares y regulaciones

Normativas	EN54-16

Electrical

Source of power	EST-CU-8LCD Control Unit main backplane

Environmental

Operating humidity	15% to 80% non-condensing
Storage humidity	5% to 95% non-condensing

Input

Type of connector and number of audio inputs	Screw terminals PHOENIX 16 pin -type, 3,5 mm
Input impedance	≥ 10 kΩ
Input voltage	3 Vrms max.

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 7 December 2021 - 16:05