Product data sheet

FC-60-2000

Controlador de puerta vía radio Fusion (Negro)

General

El FC-60-2000 es un controlador de puerta inalámbrico negro. Ofrece una instalación rápida y fácil y se conecta a través de una puerta de enlace inalámbrica Fusion o Ziton en el sistema de alarma contra incendios.

El controlador de puerta puede mantener abiertas las puertas contra incendios pesadas, lo que mejora la ventilación del edificio. Se cierra automáticamente en caso de incendio.

Funcionamiento

El FC-60-2000 incluye una sólida operación inalámbrica Fusion, una mecánica probada en la industria y la capacidad de probar individualmente cada dispositivo. Los beneficios no se detienen ahí, ya que también se pueden incluir dentro de los planes de evacuación por fases a través de las causas y efectos del sistema.

Fiabilidad

El FC-60-2000 tiene certificación EN de terceros y es compatible con los sistemas Fusion y Ziton a través del módulo de bucle de radio EMS Fusion y las pasarelas inalámbricas Ziton.



Details

- Combina una mecánica probada con un reconocido funcionamiento del sistema inalámbrico
- Proporciona una supervisión completa del estado mediante la integración del sistema
- Se puede incluir en planes de evacuación por fases mediante la programación de causa y efecto del sistema
- Certificado EN

FC-60-2000

Controlador de puerta vía radio Fusion (Negro)

Technical specifications

General

Fuerza de retención kgf (kilogramos de fuerza)	7 kg
Botón de liberación	No

Electrical

Tipo de fuente de alimentación	Batteries
Voltaje de funcionamiento	2.22 a 3.3 VDC
Consumo de corriente	60 µA

Physical

Dimensiones físicas	195 x 205 x 45 mm (W x H x D)
Peso neto	0.5 kg
Color	Negro
Entradas de cable	NA
Max. ancho de la hoja de la puerta	1600 mm
Max. masa de la puerta de prueba	160 kg
Max. sobrecarga de prueba de caída de peso	36 kg
Max. prueba de fricción de puerta	0.8 Nm
Min. ángulo entre las posiciones de puerta abierta y cerrada	66 °

Environmental

Antivandálico	No
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 55°C
Temperatura de almacenamiento	5°C a 30°C
Humedad relativa	< 95% sin condensación
Entorno	Interior

Standards & regulation

Cumplimiento	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 2, WEEE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-25, EN 1155, BS7273-4

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 23 July 2021 - 10:51