VÁLVULA DE RETENCIÓN CLAPETA OSCILANTE HH PN-8/PN-10/PN-16

MATERIALES:

Cuerpo de latón CW617N (UNE EN 12165).
Superficie con acabado arenoso.
Cierre: el obturador hexagonal sujeta una arandela engrasada de inspección NBR.

UTILIZACIÓN:

Garantizada para el uso en agua fría y caliente.

LÍMITES TÉCNICOS:

Temperatura Máxima: 80 ºC.
Temperatura Mínima: 0 ºC.
Presión de servicio:
1/2" a 1": 16bar.
1 1/4" a 2": 10bar.
2 1/2" a 4": 8bar.



CARACTERÍSTICAS:

Rosca según ISO 228/1 (DIN 259).
Certificado ACS.
Diseñada según norma UNE EN-1717.

INSTALACIÓN:

Las válvulas de retención de clapeta se pueden instalar en horizontal y en vertical solo en dirección del flujo ascendente. Revisar la estanqueidad de las uniones antes de poner en servicio la instalación. Seguir las normas locales.

MATERIALS:

Body in brass CW617N (UNE EN 12165).
Sand-blasting finishing.
Sealing face: the hexagonal plug in oiled chipboard washer inspection plug in NBR.

USE:

Guaranteed for the use of cold and hot water.

TECHNICAL LIMITS:

Max. Temperature: 80 ºC.
Min. Temperature: 0 ºC.
Work pressure:
1/2" to 1": 16bar.
1 1/4" to 2": 10bar.
2 1/2" to 4": 8bar.

FEATURES:

Threads according to ISO 228/1 (DIN 259).
ACS Certified.
Designed according to UNE EN-1717 standard.

INSTALLATION:


Check valves can be installed horizontally or vertically just in the upflow direction. Check the joints tightness before bring into use. Follow local prescriptions.

REF: VRCO_042024_REV1

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

MEDIDAS Y MATERIALES / *SIZE AND MATERIALS*



Nº	Parte *Part*	Material	Calidad
1	Cuerpo / *Body*	Latón / *Brass*	*CW617N*
2	Tapa / *Bonnet*	Latón / *Brass*	*CW617N*
3	Clapeta / *Disco*	Latón / *Brass*	*CW617N*
4	Arandela / *Washer*	Acero inoxidable / *Stainless steel*	*AISI304*
5	Asiento / *Seal*	NBR	
6	Junta / *Gasket*	Fibra comprimida / *Compressed fiber*	
7	Tornillo / *Bolt*	Latón / *Brass*	

Medida *Size*	Unidades Caja *Box units*	D	t1	t2	H	L	C	*PN*
1/2″	12	13,5	11,5	11,5	33,5	48	22	16
3/4″	10	20	10	10	40	52	26	16
1″	6	24	13	12	44,5	63	27	16
1 1/4″	5	32	15	14	52	74	34	10
1 1/2″	4	38	16	14	64	86	40	10
2″	1	47	16	16	67	98	49	10
2 1/2″	1	60	22	21	80	120	63	8
3″	1	70	22,5	22,5	92	135	77	8
4″	1	86	27	26	103	160	95	8


Medidas en milímetros / *All size in milimeters*

REF: VRCO_042024_REV1

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Gráficos presión-temperatura / *Pressure-temperature charts*



Certificados / *Certificates*

ACS



eurofins | Expertises Environnementales

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :
BUSINESS KEY, S.L.
POLIGONO SECTOR CAMPS D'EN RICART, CALLE COMERC, Nº10 - NAVES 4 A 9
08780 PALLEJA (BARCELONA)
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :
Clapet anti-retour à battant - 4119 - 1/2"

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 18 ACC NY 524

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :
CLAPETS ANTI-RETOUR À BATTANT - BUSINESS KEY

Références / References : (1 article et ses variantes)

4119 - 1/2" à 4"

Attestation délivrée par / Certificate issue by :
Emilie Bailly
Chef de Service Adjointe /
Material Department Assistant Manager

Signature :

Date de délivrance / Date of issue : 31 décembre 2018
Date d'expiration / Expiry date : 13 juillet 2023

Commentaires / Comments : /

ACS:

Certificación que garantiza los materiales constitutivos de los equipos que están en contacto con el agua destinada al consumo humano.

ACS:

Certificate that all valve materials can use drinking water.

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
ACS

REF: VRCO_042024_REV1

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.