FICHA TÉCNICA

MÁQUINA DE PRENSAR RADIAL MODELO AKKU-PRESS E 22V ACC

DESCRIPCIÓN

Herramienta con batería para prensar tubería y accesorios, de uso universal, fácil manejo y con retroceso automático para realizar uniones prensadas en todos los sistemas de pressfitting habituales.

Diseño ergonómico de la carcasa y mango con superficie Softgrip.

Alojamiento de la tenaza de prensar giratorio, con un ángulo de giro > 360°.

Fijación segura de la tenaza de prensado y del adaptador mediante bloqueo automático.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Retroceso automático.
- Sistema antivibración.
- Iluminación LED.
- Tecnología Li-Ion 22V.
- Cierre automático de la tenaza de prensado.
- Batería Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54Wh.
- Indicador del estado de la máquina
- Funcionamiento mediante batería.

Uniones prensadas de tubo	Fuerza de empuje	Peso	Largo	Temperaturas de trabajo
Hasta Ø54 mm	32 kN	3,3 kg	355 mm	-10°C hasta +60°C

SISTEMA ANTIVIBRACIONES

Tecnología especial de accionamiento, con equilibrio de masas y mango con superficie Softgrip, que permiten realizar trabajos de prensado con mínimas vibraciones y esfuerzo.

PROCESO DE PRENSADO CON FUNCIONAMIENTO POR PULSACIONES CON ACC

Para seguridad durante el trabajo, el funcionamiento y en el manejo, la herramienta dispone de retroceso automático tras completar el proceso de prensado.

ACCIONAMIENTO

Fuerza de empuje y potencia de presión en toneladas para un prensado rápido y preciso. Accionamiento electrohidráulico potente con motor de batería de 22 V, potencia de 380 W, engranaje planetario resistente, bomba excéntrica de émbolo y sistema hidráulico compacto de alta potencia.
Interruptor pulsador de seguridad.

ACCESORIOS DE PRENSADO

Tenazas para prensar compatibles: 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm y 35 mm.
Lazos para prensar compatibles: 42 mm y 54 mm.
Adaptadores compatibles: Z2 (para lazos de 42 y 54 mm).

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: TMAKKUPRESSE_042026_REV0