
FICHA TÉCNICA

PERFIL M

TE REDUCIDA
PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS



La reducida para prensar está diseñada para derivar una tubería principal hacia una secundaria de menor diámetro que la principal.
Fabricada en acero inoxidable de calidad 316.
Junta tórica de cierre en EPDM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


> Rango de temperatura: -20°C a 110°C.

> Presión máxima de trabajo a 90°C: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	B (mm)	Uds. caja
CI27TR18X150	18 x 15 x 18	68	35	10
CI27TR22X150	22 x 15 x 22	74	38	10
CI27TR22X180	22 x 18 x 22	74	44	10
CI27TR28X150	28 x 15 x 28	84	41	10
CI27TR28X180	28 x 18 x 28	84	47	10
CI27TR28X220	28 x 22 x 28	84	48	10
CI27TR35X150	35 x 15 x 35	98	43	5
CI27TR35X180	35 x 18 x 35	98	50	5
CI27TR35X220	35 x 22 x 35	98	51	5
CI27TR35X280	35 x 28 x 35	98	55	5
CI26TR42X150	42 x 15 x 42	112	47	5
CI26TR42X180	42 x 18 x 42	112	53	5
CI26TR42X220	42 x 22 x 42	112	54	5
CI26TR42X280	42 x 28 x 42	112	58	5
CI26TR42X350	42 x 35 x 42	112	61	5
CI26TR54X150	54 x 15 x 54	136	53	5
CI26TR54X180	54 x 18 x 54	136	59	5
CI26TR54X220	54 x 22 x 54	136	60	5
CI26TR54X280	54 x 28 x 54	136	64	5
CI26TR54X350	54 x 35 x 54	136	67	5
CI26TR54X420	54 x 42 x 54	136	69	5
CI26TR76X220	76,1 x 22 x 76,1	230	72	1
CI26TR76X280	76,1 x 28 x 76,1	230	76	1
CI26TR76X350	76,1 x 35 x 76,1	230	80	1

Referencia	Ø	A (mm)	B (mm)	Uds. caja
CI26TR76X420	76,1 x 42 x 76,1	230	81	1
CI26TR76X540	76,1 x 54 x 76,1	230	91	1
CI26TR88X220	88,9 x 22 x 88,9	260	79	1
CI26TR88X280	88,9 x 28 x 88,9	260	83	1
CI26TR88X350	88,9 x 35 x 88,9	260	86	1
CI26TR88X420	88,9 x 42 x 88,9	260	88	1
CI26TR88X540	88,9 x 54 x 88,9	260	97	1
CI26TR88X760	88,9 x 76,1 x 88,9	260	116	1
CI26TR108X22	108 x 22 x 108	310	88	1
CI26TR108X28	108 x 28 x 108	310	92	1
CI26TR108X35	108 x 35 x 108	310	96	1
CI26TR108X42	108 x 42 x 108	310	97	1
CI26TR108X54	108 x 54 x 108	310	107	1
CI26TR108X76	108 x 76,1 x 108	310	126	1
CI26TR108X88	108 x 88,9 x 108	310	137	1



Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: CITR_052026_REV0