FICHA TÉCNICA

PERFIL M

TUBERÍA
PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE 304

DESCRIPCIÓN



Las tuberías del sistema pressfitting están fabricadas en acero inoxidable de **calidad 304**, según la norma EN 10305-3, mediante una soldadura longitudinal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -10°C a 110°C.
- Presión máxima de trabajo: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø x espesor	Largo	Peso (kg/m)
CTI10210X060	10 x 0,6 mm	5.000 mm	0,141
CTI10215X060	15 x 0,6 mm	5.000 mm	0,216
CTI10215X100	15 x 1,0 mm	6.000 mm	0,351
CTI10218X070	18 x 0,7 mm	5.000 mm	0,303
CTI10218X100	18 x 1,0 mm	6.000 mm	0,425
CTI10222X070	22 x 0,7 mm	5.000 mm	0,373
CTI10222X120	22 x 1,2 mm	6.000 mm	0,625
CTI10228X080	28 x 0,8 mm	5.000 mm	0,545
CTI10228X120	28 x 1,2 mm	6.000 mm	0,805
CTI10235X100	35 x 1,0 mm	5.000 mm	0,851
CTI10235X150	35 x 1,5 mm	6.000 mm	1,126
CTI10242X120	42 x 1,2 mm	5.000 mm	1,240
CTI10242X150	42 x 1,5 mm	6.000 mm	1,521
CTI10254X120	54 x 1,2 mm	5.000 mm	1,587
CTI10254X150	54 x 1,5 mm	6.000 mm	1,972
CTI102761X15	76,1 x 1,5 mm	6.000 mm	2,850
CTI102761X20	76,1 x 2,0 mm	6.000 mm	3,711
CTI102889X20	88,9 x 2,0 mm	6.000 mm	4,352
CTI102108X20	108 x 2,0 mm	6.000 mm	5,310
CTI102139X20	139,7 x 2,0 mm	6.000 mm	6,896
CTI102168X20	168,3 x 2,0 mm	6.000 mm	8,328

FICHA TÉCNICA

PERFIL M

TUBERÍA
PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE 316

DESCRIPCIÓN



Las tuberías del sistema pressfitting están fabricadas en acero inoxidable de **calidad 316**, según la norma EN 10305-3, mediante una soldadura longitudinal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Rango de temperatura: -10°C a 110°C.

> Presión máxima de trabajo: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø x espesor	Largo	Peso (kg/m)
CTI10415X060	15 x 0,6 mm	5.000 mm	0,216
CTI10415X100	15 x 1,0 mm	6.000 mm	0,351
CTI10418X070	18 x 0,7 mm	5.000 mm	0,303
CTI10418X100	18 x 1,0 mm	6.000 mm	0,425
CTI10422X070	22 x 0,7 mm	5.000 mm	0,373
CTI10422X120	22 x 1,2 mm	6.000 mm	0,625
CTI10428X080	28 x 0,8 mm	5.000 mm	0,545
CTI10428X120	28 x 1,2 mm	6.000 mm	0,805
CTI10435X100	35 x 1,0 mm	5.000 mm	0,851
CTI10435X150	35 x 1,5 mm	6.000 mm	1,126
CTI10442X120	42 x 1,2 mm	5.000 mm	1,240
CTI10442X150	42 x 1,5 mm	6.000 mm	1,521
CTI10454X120	54 x 1,2 mm	5.000 mm	1,587
CTI10454X150	54 x 1,5 mm	6.000 mm	1,972
CTI10476X150	76,1 x 1,5 mm	6.000 mm	2,850
CTI10476X200	76,1 x 2,0 mm	6.000 mm	3,711
CTI10489X200	88,9 x 2,0 mm	6.000 mm	4,352
CTI104108X20	108 x 2,0 mm	6.000 mm	5,310
CTI104139X20	139,7 x 2,0 mm	6.000 mm	6,896
CTI104168X20	168,3 x 2,0 mm	6.000 mm	8,328

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: CTI102-CTI104_052026_REV0