FICHA TÉCNICA

PERFIL M

UNIÓN ROSCA HEMBRA PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS



La unión rosca hembra para prensar está diseñada para conectar una tubería a un componente con rosca macho.

Fabricada en acero inoxidable de calidad 316.

Junta tórica de cierre en EPDM en el extremo pressfitting.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


> Rango de temperatura: -20°C a 110°C.

> Presión máxima de trabajo a 90°C: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	Uds. caja
CI27UH15X380	15 x 3/8"	44	10
CI27UH15X120	15 x 1/2"	48	10
CI27UH15X340	15 x 3/4"	50	10
CI27UH18X120	18 x 1/2"	51	10
CI27UH18X340	18 x 3/4"	53	10
CI27UH22X120	22 x 1/2"	50	10
CI27UH22X340	22 x 3/4"	52	10
CI27UH22X100	22 x 1"	56	10
CI27UH28X120	28 x 1/2"	42	10
CI27UH28X340	28 x 3/4"	53	10
CI27UH28X100	28 x 1"	57	10
CI27UH28X114	28 x 1 1/4"	58	10
CI27UH35X100	35 x 1"	62	5
CI27UH35X114	35 x 1 1/4"	62	5
CI27UH35X112	35 x 1 1/2"	63	5

Referencia	Ø	A (mm)	Uds. caja
CI26UH42X114	42 x 1 1/4"	68	5
CI26UH42X112	42 x 1 1/2"	68	5
CI26UH54X112	54 x 1 1/2"	74	5
CI26UH54X200	54 x 2"	79	5
CI26UH76X212	76,1 x 2 1/2"	104	1



Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

EF: CIUH_052026_REV0