BIFURCACIONES DE ALUMINIO “BIPOK”



BIP70M45M



BIP45M25M



BIP45M45M



Las bifurcaciones “BIPOK” están provistas de dos válvulas de válvula esférica, de una empuñadura de transporte integrada y unas patas estabilizadoras en el suelo.

El paso íntegro no crea casi ninguna pérdida de carga.

Ofrecen distintas posibilidades de conexión: roscados BSP o NST-NH, o racores normalizados.

Construidas en aleación de aluminio de primera fusión tratado térmicamente, con un revestimiento de poliéster de color rojo.

Referencia	Código	Entrada	Salidas	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
BIP70M45M	**07415**	Macho 2 1/2” BSP	2x Macho 1 1/2” BSP	202 x 183 x 171	2,19
BIP45M25M	**07407**	Macho 1 1/2” BSP	2x Macho 1” BSP	175 x 153 x 144	1,54
BIP45M45M	**28713**	Macho 1 1/2” BSP	2x Macho 1 1/2” BSP	164 x 180 x 102	1,59

Presión nominal	PN16
Materia	Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie	Pintura poliéster
Tipo de grifo	Válvula esférica
Apertura	Por palanca
Tipo de cuerpo	Moldeado
Opciones	Racores de entrada/salida

REF: BIP_052022_REV0