FICHA TÉCNICA

MÁQUINA DE PRENSAR RADIAL MODELO POWER-PRESS-SE

DESCRIPCIÓN



Herramienta con cable para prensar tubería y accesorios, de uso universal y fácil manejo para realizar uniones prensadas en todos los sistemas de pressfitting habituales.

Compacta y robusta, apropiada para la obra. Dimensiones reducidas para utilizarse con una sola mano incluso en lugares de difícil acceso.

Fijación segura de la tenaza de prensado y del adaptador mediante bloqueo automático.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cierre automático de la tenaza de prensado.
- Funcionamiento mediante cable.

Uniones prensadas de tubo	Fuerza de empuje	Peso	Largo	Temperaturas de trabajo
Hasta Ø54 mm	32 kN	4,7 kg	430 mm	-10°C hasta +60°C

PROCESO DE PRENSADO

Para seguridad durante el trabajo, el funcionamiento y el manejo, el cierre total de las tenazas asegura un prensado impecable y permanece cerrado hasta la activación del retroceso.

ACCIONAMIENTO

Fuerza de empuje y potencia de presión en toneladas para un prensado rápido y preciso. Accionamiento electromecánico potente con motor universal 230 V, 50-60 Hz y 450 W, engranaje sin mantenimiento con embrague deslizante de seguridad y sistema de avance, con husillo roscado trapezoidal. Protección contra sobrecarga. Interruptor pulsador de seguridad.

ACCESORIOS DE PRENSADO

Tenazas para prensar compatibles: 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm y 35 mm.
Lazos para prensar compatibles: 42 mm y 54 mm.
Adaptadores compatibles: Z2 (para lazos de 42 y 54 mm).

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: TMPOWERPRESS_042026_REV0