FICHA TÉCNICA

TAPÓN RANURADO

DESCRIPCIÓN

El tapón ranurado es un accesorio de tubería diseñado para tapar el extremo de una tubería de manera segura y desmontable. Su diseño permite un montaje rápido.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).
- Cuerpo: Fundición dúctil ASTM A536 65-45-12 (GGG550).
- Revestimiento: Recubrimiento epoxi en polvo RAL 3000 con aplicación electrostática.
- Revestimiento opcional: Epoxi RAL 9010 y Dacromet® (galvanizado).

DIMENSIONES

Tamaño	Ø Exterior tubería	L	Peso
“	mm	mm	kg
1”	33,7	24	0,07
1 1/4”	42,4	24	0,08
1 1/2”	48,3	24	0,17
2”	60,3	24	0,24
2 1/2”	76,1	24	0,35
3”	88,9	24	0,43
4”	114,3	25	0,67
5”	139,7	25	1,13
6”	165,1	25	1,50
	168,3		
8”	219,1	32	2,94
10”	273,0	32	5,20
12”	323,9	32	8,20



Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo XGQT06.

REF: CCF155_102025_REV0