easy detect
Fire Security Products

Sistema Analógico



MAE-501-I

Módulo 1 entrada analógicas

Descripción

Módulo analógico con aislador MAE-501-I de una entrada técnica supervisada, especiales para la monitorización de equipos externos y alarmas técnicas en el panel de señalización, la supervisión la realiza con la conexión de un contacto NC o NA del sistema controlado. Con protocolo de comunicación A.F Ultrafast. Alimentación directa desde el lazo ocupando una dirección por entrada. Caja reducida con led indicador de estado con visualización 180º. Regletas extraíbles individuales. Instalación en carril DIN o plano con posibilidad de incorporar caja ONE-BOX o SIX-BOX. Color blanco y negro.

El direccionamiento de esta gama se puede realizar:

- Mediante herramienta manual de programación PGE-100
- Mediante número de serie de los dispositivos.
- Mediante app vía Bluetooth
- Mediante auto-programación

Características

TÉCNICAS	Led indicador de estado	180º
	Regletero	Extraíble
	Carril	din
LAZO	Tensión de trabajo	De 31 a 40Vdc
	Consumo en reposo	<300 µA
	Consumo en alarma	< 3 mA
CONEXIONADO		2 X 1,5 mm2 trenzado y apantallado
ENTORNO	Temperatura de trabajo	De -10ºC a 40ºC
	Humedad relativa	95% sin condensación
	Índice IP	IP40
FÍSICAS	Dimensiones	92 x 105 x 22 mm
	Material	ABS
CERTIFICACIÓN	EN 54-18 / EN54-17	

Aplicaciones

Son idóneos para monitorizar equipos externos mediante contacto NC o NA tales como; Sensores, compuertas, bombas...

Enlaces y Descargas

CPR

Declaración DC

Manual

easy detect