easy detect
Fire Security Products

Sistema Analógico



MAE-511

Módulo analógico de 1 salida

Descripción

Módulo analógico MAE-511 de una salida de relé, proporciona un contacto C, NA, NC. Con protocolo de comunicación A.F Ultrafast. Alimentación directa desde el lazo ocupando una dirección por salida. Caja reducida con led indicador de estado con visualización 180º. Regletas extraíbles individuales. Instalación en carril DIN o plano con posibilidad de incorporar caja ONE-BOX o SIX-BOX. Permite realizar la instalación sin polaridad. Color blanco y negro. Dimensiones 92 x 105 x 22 mm. Certificado CPR EN54-18.

El direccionamiento de esta gama se puede realizar:

- Mediante herramienta manual de programación PGE-100
- Mediante número de serie de los dispositivos.
- Mediante app vía Bluetooth
- Mediante auto-programación

Características

TÉCNICAS	Led indicador de estado	180º
	Regletero	Extraíble
	Carril	din
LAZO	Tensión de trabajo	De 31 a 40Vdc
	Consumo en reposo	<300 µA
	Contacto Relé	1 A @ 30VDC
	Consumo en alarma	< 3 mA
CONEXIONADO		2 X 1,5 mm2 trenzado y apantallado
ENTORNO	Temperatura de trabajo	De -10ºC a 40ºC
	Humedad relativa	95% sin condensación
	Índice IP	IP40
FÍSICAS	Dimensiones	92 x 105 x 22 mm
	Material	ABS
CERTIFICACIÓN	EN 54-18 / EN54-17	

Aplicaciones

Son idóneos para la activación o desactivación de dispositivos externos mediante un contacto seco NC o NA tales como; Compuertas, Ascensores, climatización exutorios...

Enlaces y Descargas

CPR

Declaración DC

Manual

easy detect