easy detect
Fire Security Products

Sistema Analógico



MAE-522

Módulo analógico de 2 entradas y 2 salidas

Descripción

Módulo analógico MAE-522 de dos entradas y dos salidas. Dispone de entradas técnica supervisada para la selección de visualización en panel de la señalización de estado de equipos con conexión de un contacto NC o NA y de salidas de relé que proporciona un contacto C, NA, NC no reseteable. Con protocolo de comunicación A.F Ultrafast. Alimentación directa desde el lazo ocupando una dirección por cada entrada y salida. Caja reducida con indicador de estado con visualización 180º. Regletas extraíbles individuales. Instalación en carril DIN o plano con posibilidad de incorporar caja ONE-BOX o SIX-BOX. Permite realizar la instalación sin polaridad. Color blanco y negro. Dimensiones 92 x 105 x 22 mm. Certificado CPR EN54-18.

El direccionamiento de esta gama se puede realizar:

- Mediante herramienta manual de programación PGE-100
- Mediante número de serie de los dispositivos.
- Mediante app vía Bluetooth
- Mediante auto-programación

Características

TÉCNICAS	Led indicador de estado	180º
	Regletero	Extraíble
	Carril	din
LAZO	Tensión de trabajo	De 31 a 40Vdc
	Consumo en reposo	<300 µA
	Consumo en alarma	< 3 mA
	Contacto Relé:	1 A @ 30VDC
CONEXIONADO		2 X 1,5 mm2 trenzado y apantallado
ENTORNO	Temperatura de trabajo	De -10ºC a 40ºC
	Humedad relativa	95% sin condensación
	Índice IP	IP40
FÍSICAS	Dimensiones	92 x 105 x 22 mm
	Material	ABS
CERTIFICACIÓN	EN 54-18 / EN54-17	

Aplicaciones

Son idóneos para centralizar la monitorización y activados de equipos externos mediante contacto NC o NA.

Enlaces y Descargas

CPR

Declaración DC

Manual

easy detect