PAN1-PLUS-Y-SP

Letrero luminoso interior amarillo de extinción - EN54/3 y EN54/23



Panel luminoso y sonoro con leds de alta luminosidad para utilizar como señal acústica y visual de emergencia en una condición de riesgo de peligro. Diseñado para uso exclusivo en interiores y montaje en superficie.
Cabina en amarillo mate con película gris y letras blancas.

Características técnicas

Temperatura de funcionamiento	-10°C a +55°C
Certificado	1293 - CPR - 0597
Dimensiones	307 x 117 x 55 mm
Peso	539 gr
Grado IP	21C
Flash	frecuencia 0,6Hz
Sirena interna	sonido intermitente a 1983Hz

ⓘ Requiere alimentación de 24Vcc. Consumo a 24V de 100mA con potencia estándar (5x11x11m) o 70mA en bajo consumo (4x9x9m)

ⓘ Incluye avisador interno de 101B/m y 2 rótulos: "GAS DISPARADO"; "ATMÓSFERA PELIGROSA"

PAN1-PLUS-SC

Accesorio metálico de montaje para falso techo para PAN1-PLUS



Soporte metálico para montaje en techo para PAN1-PLUS

PAN1-PLUS-INC

Accesorio de caja empotrada para PAN1-PLUS



Caja empotrada para PAN1-PLUS

EL-PAN1-PLUS-CNV

Chasis blanco con electrónica del PAN1-PLUS-W



Chasis con tarjeta electrónica convencional