Product data sheet

SC-33-0120-0001-99

Sirena SmartCell Roja y Baliza de Techo (VAD Blanco)

Visión General

La sirena con baliza SmartCell es rápida y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen la certificación de la parte 23 VAD, 32 tonos de sirena, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Details

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Incluye la parte 23 VAD
- 32 tonos de sirena
- Diseño único
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-33-0120-0001-99

Sirena SmartCell Roja y Baliza de Techo (VAD Blanco)

Technical specifications

General

Frecuencia inalámbrica	868 MHz
Compatibilidad	SmartCell

Eléctrico

Batteries	3 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)

Sirena

Nivel de salida	92 dB(A) a 1m max.
Ajuste del nivel de salida	Alto o Bajo
Tonos seleccionables	32

VAD

Color	Flash Blanco
Calificación	C-3-12
Frecuencia del flash	0.5 Hz (1 flash, cada 2 segundos)

Físico

Dimensiones físicas	110 x 79 mm (Ø x D)
Peso neto	0.2 kg
Color	Rojo
Tipo de Montaje	Montaje en el techo
Posición de montaje	Techo

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 a +55°C
Temperatura de almacenamiento	-10 a +30°C (con baterías) -10 a +55°C (sín baterías)
Humedad relativa	95% sín condensación
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP21C

Estándares y regulaciones

Cumplimiento	CE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-3 EN54-13 EN54-23 EN54-25

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 11 February 2022 - 14:16