TVN-1204CS-1T

TruVision NVR 12, 4 canales, 4 canales PoE, 40 Mbps, 1 TB

¿Por qué TVN 12?

La serie de grabadores TVN 12cS ofrece una solución de grabación compacta y con todas las funciones para cámaras IP con una resolución máxima de 8 MP (4K).
El TVN-1204cS es un grabador rentable y fácil de usar capaz de grabar hasta cuatro cámaras IP.
.

Fácil de usar

Un asistente de configuración con detección automática de cámaras IP garantiza una instalación rápida de la grabadora.
El TVN 12cS se puede agregar a Internet sin reenvío de puertos o VPN, gracias a la conectividad UltraSync incorporada. Mostrar video remoto en aplicaciones móviles nunca fue tan fácil.
En combinación con cámaras TruVision dedicadas que pueden admitir la detección de personas y/o vehículos, la serie de grabadores TVN 12 puede encontrar eventos relevantes más rápido y sin esfuerzo.

Aplicaciones

El TVN 12cS es la solución de grabación ideal para pequeñas aplicaciones comerciales y residenciales, donde la facilidad de uso y el rápido tiempo de implementación son importantes.



Detalles

- Configuración Plug and Play integrada de Linux
- Admite codificación H.264, H.265 y H.265+, según las cámaras
- Ancho de banda de grabación de cámara de hasta 40 Mbps con una resolución máxima de 4K (8 MP)
- Configuración automática de direcciones IP a través de puertos PoE Plug&Play
- Ancho de banda de grabación de cámara de hasta 40 Mbps para un máximo de cuatro cámaras IP
- Almacenamiento integrado de 1 TB
- Grabación en tiempo real (Hasta 4 MP)
- Salida de monitor HDMI/VGA
- Detección automática de cámaras IP TruVision
- Importación/exportación de configuración de cámara IP
- Compatibilidad con UltraSync para acceso remoto sin reenvío de puertos
- Detección de movimiento y soporte VCA, dependiendo de las cámaras
- Detección dedicada de personas/vehículos en combinación con cámaras compatibles
- Soporte de cámara de terceros a través de ONVIF Profile S o RTSP (protocolos personalizados)
- Integración de paneles de intrusión de Carrier IP a través de informes SIA/XSIA
- Compatibilidad con teclado IP TVK-600
- Compatibilidad con grabadora de DVD USB
- Acceso completo basado en navegador, OSD y software para video grabado y configuración en vivo
- Aplicación TVRMobile para iOS y Android para visualización remota

TVN-1204CS-1T

TruVision NVR 12, 4 canales, 4 canales PoE, 40 Mbps, 1 TB

Especificaciones técnicas

General

Tecnología	IP
Sistema operativo	Linux integrado
Montaje en bastidor	No

Entrada de video/audio

Canales de cámara	4
Canales de cámaras IP	4
Ancho de banda de cámara	40 Mbps
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. entradas de audio IP	4
Max. entradas de audio analógico	1
Estándares de compresión de video soportados	H.264, H.265, H.265+
Estándares de transmisión de video soportados	Onvif, Protocolos Personalizados RTSP

Visualización local

Salida HDMI	1
Versión HDMI	1.4, 2.0
Salida VGA	1
Max. resolución de salida local	4K
Reproducción sincronizada OSD (canales)	Hasta 4 canales (1080P)

Visualización remota

Ancho de banda de visualización total disponible	80 Mbps
Max. flujos en vivo	128 streams
Max. reproducción de reproducción de flujos	Máx. 8 streams
Máxima reproducción simultánea del navegador web	Hasta 8 canales
Reproducción inversa del navegador web (canales)	Hasta 8 canales
UltraSync support	Yes, embedded
Compatibilidad del software	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile
Compatibilidad navegador	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Almacenamiento

Capacidad de almacenamiento	1 TB
Interfaces SATA	1
Máx. capacidad por HDD SATA (TB)	8
Máxima resolución de grabación	4 K
Modos de grabación	Continuous, Evento, Manual
Almacenamiento externo	NAS
Grabación de fallos en el borde	Si

Trabajo en red

Tarjetas de interfaz de red (NIC)	1
Tipo de NIC	Interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100 Mbps
Puertos PoE	4
Capacidad PoE total	50 W
PoE estándar soportados	PoE-af, PoE-at
Max. Capacidad PoE por puerto	≤ 30 W
Soporte PoE Plug & Play	Si
Asignación de PoE flexible	Si
Soporte para DNS	DDNS, ezDDNS, Sin IP
Soporte HTTPS	Si

Interfaces externas

Interfaz trasera USB	1
Interfaz frontal USB	1
Entradas de alarma	4
Salidas de alarma	1
Max. salidas de audio analógico	1

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	48 VCC
Consumo de energía sin HDD (W)	≤65 W

Físico

Dimensiones físicas	320 x 240 x 48 mm (W x D x H)
Peso neto	1.2 kg
Color	Negro

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 a +55 °C
Humedad relativa	10 a 90% sin condensación

Regulador

Cumplimiento	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 18 April 2024 - 16:42