TVN-1204C-1T

TruVision NVR 12, 4 canales, 40 Mbps, 1 TB

¿Por qué TVN 12?

La serie de grabadores TVN 12c ofrece una solución de grabación compacta y con todas las funciones para cámaras IP con una resolución máxima de 8 MP (4K).
El TVN-1204c es un grabador rentable y fácil de usar capaz de grabar hasta cuatro cámaras IP.

Fácil de usar

Un asistente de configuración con detección automática de cámaras IP garantiza una instalación rápida de la grabadora.
El TVN 12c se puede agregar a Internet sin reenvío de puertos o VPN, gracias a la conectividad UltraSync incorporada. Mostrar video remoto en aplicaciones móviles nunca fue tan fácil.
En combinación con cámaras TruVision dedicadas que pueden admitir la detección de personas y/o vehículos, la serie de grabadores TVN 12 puede encontrar eventos relevantes más rápido y sin esfuerzo.

Aplicaciones

El TVN 12c es la solución de grabación ideal para pequeñas aplicaciones comerciales y residenciales, donde la facilidad de uso y el rápido tiempo de implementación son importantes.



Detalles

- Configuración Plug and Play integrada de Linux
- Admite codificación H.264, H.265 y H.265+, según las cámaras
- Ancho de banda de grabación de cámara de hasta 40 Mbps
- Hasta cuatro canales IP con una resolución máxima de 4K (8 MP)
- Almacenamiento integrado de 1 TB
- Grabación en tiempo real (Hasta 4 MP)
- Salida de monitor HDMI/VGA
- Detección automática de cámaras IP TruVision
- Importación/exportación de configuración de cámara IP
- Compatibilidad con UltraSync para acceso remoto sin reenvío de puertos
- Detección de movimiento y soporte VCA, dependiendo de las cámaras
- Detección dedicada de personas/vehículos en combinación con cámaras compatibles
- Soporte de cámara de terceros a través de ONVIF Profile S o RTSP (protocolos personalizados)
- Integración de paneles de intrusión de Carrier IP a través de informes SIA/XSIA
- Compatibilidad con teclado IP TVK-600
- Compatibilidad con grabadora de DVD USB
- Acceso completo basado en navegador, OSD y software para video grabado y configuración en vivo
- Aplicación TVRMobile para iOS y Android para visualización remota
- Compatibilidad con TruVision Navigator cliente/servidor o aplicaciones independientes
- Integración externa a través de SDK

TVN-1204C-1T

TruVision NVR 12, 4 canales, 40 Mbps, 1 TB

Especificaciones técnicas

General

Tecnología	IP
Sistema operativo	Linux integrado
Montaje en bastidor	No

Entrada de video/audio

Canales de cámara	4
Canales de cámaras IP	4
Ancho de banda de cámara	40 Mbps
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. entradas de audio IP	4
Max. entradas de audio analógico	1
Estándares de compresión de video soportados	H.264, H.265, H.265+
Estándares de transmisión de video soportados	Onvif, Protocolos Personalizados RTSP

Visualización local

Salida HDMI	1
Versión HDMI	1.4, 2.0
Salida VGA	1
Max. resolución de salida local	4K
Reproducción sincronizada OSD (canales)	Hasta 4 canales (1080P)

Visualización remota

Ancho de banda de visualización total disponible	80 Mbps
Max. flujos en vivo	128 streams
Max. reproducción de reproducción de flujos	Máx. 8 streams
Máxima reproducción simultánea del navegador web	Hasta 8 canales
Reproducción inversa del navegador web (canales)	Hasta 8 canales
Compatibilidad del software	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile
Compatibilidad navegador	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Almacenamiento

Capacidad de almacenamiento	1 TB
Interfaces SATA	1
Máx. capacidad por HDD SATA (TB)	8
Máxima resolución de grabación	4 K
Modos de grabación	Continuous, Evento, Manual
Almacenamiento externo	NAS
Grabación de fallos en el borde	Si

Trabajo en red

Tarjetas de interfaz de red (NIC)	1
Tipo de NIC	Interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100 Mbps
Soporte para DNS	DDNS, ezDDNS, Sin IP
Soporte HTTPS	Si

Interfaces externas

Interfaz trasera USB	1
Interfaz frontal USB	1
Entradas de alarma	4
Salidas de alarma	1
Max. salidas de audio analógico	1

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	12 VCC
Consumo de energía sin HDD (W)	≤ 10 W

Físico

Dimensiones físicas	320 x 240 x 48 mm (W x D x H)
Peso neto	1.1 kg
Color	Negro

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 a +55 °C
Humedad relativa	10 a 90% sin condensación

Regulador

Cumplimiento	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 18 April 2024 - 16:42