TVN-1204C-2T

TruVision NVR 12, 4 canales, 40 Mbps, 2 TB

Why the TVN 12?

The TVN 12c recorder series offers a full-featured, compact recording solution for IP cameras with a maximum resolution of 8 MP(4K).
The TVN-1204c is a cost-effective, easy-to-use recorder capable of recording up to four IP cameras.

Ease to use

A setup wizard with auto detection of IP cameras guarantees a fast installation of the recorder.
The TVN 12c can be added to the internet without port forwarding or VPN, thanks to the built-in UltraSync connectivity. Showing remote video on mobile applications was never easier.
In combination with dedicated TruVision cameras that can support people and/or vehicle detection, the TVN 12 recorder series can find relevant events faster and without efforts.

Applications

The TVN 12c is the ideal recording solution for small commercial and residential applications, where ease of use and fast deployment time are important.



Detalles

- Configuración Plug and Play integrada de Linux
- Admite codificación H.264, H.265 y H.265+, según las cámaras
- Ancho de banda de grabación de cámara de hasta 40 Mbps
- Hasta cuatro canales IP con una resolución máxima de 4K (8 MP)
- Almacenamiento integrado de 2 TB
- Grabación en tiempo real (Hasta 4 MP)
- Salida de monitor HDMI/VGA
- Detección automática de cámaras IP TruVision
- Importación/exportación de configuración de cámara IP
- Compatibilidad con UltraSync para acceso remoto sin reenvío de puertos
- Detección de movimiento y soporte VCA, dependiendo de las cámaras
- Detección dedicada de personas/vehículos en combinación con cámaras compatibles
- Soporte de cámara de terceros a través de ONVIF Profile S o RTSP (protocolos personalizados)
- Integración de paneles de intrusión de Carrier IP a través de informes SIA/XSIA
- Compatibilidad con teclado IP TVK-600
- Compatibilidad con grabadora de DVD USB
- Acceso completo basado en navegador, OSD y software para video grabado y configuración en vivo
- Aplicación TVRMobile para iOS y Android para visualización remota
- Compatibilidad con TruVision Navigator cliente/servidor o aplicaciones independientes
- Integración externa a través de SDK

TVN-1204C-2T

TruVision NVR 12, 4 canales, 40 Mbps, 2 TB

Especificaciones técnicas

General

Tecnología	IP
Sistema operativo	Linux integrado
Montaje en bastidor	No
Tamaño de apilamiento en rack	1 U

Entrada de video/audio

Canales de cámara	4
Canales de cámaras IP	4
Max. ancho de banda por canal	16 Mbps
Ancho de banda de cámara	40 Mbps
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. entradas de audio IP	4
Max. entradas de audio analógico	1
Estándares de compresión de video soportados	H.264, H.265, H.265+
Estándares de transmisión de video soportados	Onvif, Protocolos Personalizados RTSP

Visualización local

Salida HDMI	1
Versión HDMI	1.4, 2.0
Salida VGA	1
Max. resolución de salida local	4K
Reproducción sincronizada OSD (canales)	Hasta 4 canales (1080P)

Visualización remota

Ancho de banda de visualización total disponible	80 Mbps
Max. flujos en vivo	128 streams
Max. reproducción de reproducción de flujos	Máx. 8 streams
Máxima reproducción simultánea del navegador web	Hasta 8 canales
Reproducción inversa del navegador web (canales)	Hasta 8 canales
UltraSync support	Yes, embedded
Compatibilidad del software	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile
Compatibilidad navegador	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Almacenamiento

Capacidad de almacenamiento	2 TB
Interfaces SATA	1
Máx. capacidad por HDD SATA (TB)	8
Máxima resolución de grabación	4 K
Modos de grabación	Continuous, Evento, Manual
Almacenamiento externo	NAS
Grabación de fallos en el borde	Si

Trabajo en red

Tarjetas de interfaz de red (NIC)	1
Tipo de NIC	Interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100 Mbps
Capacidad PoE total	Max. 50 W
PoE estándar soportados	PoE-af, PoE-at
Soporte PoE Plug & Play	Si
Soporte para DNS	DDNS, ezDDNS, Sin IP
Soporte HTTPS	Si

Interfaces externas

Interfaz trasera USB	1
Interfaz frontal USB	1
Interfaz serie	Ninguno
Entradas de alarma	4
Salidas de alarma	1
Max. salidas de audio analógico	1

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	12 VCC
Consumo de corriente	PoE model: 65 W (without hard disk) Non-PoE model: 10 W (without hard disk)
Consumo de energía sin HDD (W)	≤ 10 W

Físico

Dimensiones físicas	320 x 240 x 48 mm (W x D x H)
Peso neto	1.1 kg
Color	Negro

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 a +55 °C
Humedad relativa	10 a 90% sin condensación

Regulador

Cumplimiento	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 18 April 2024 - 16:42