TVN-1216S-6T

TruVision NVR 12, 16 canales, 16 canales PoE, 160 Mbps, 6 TB

¿Por qué el TVN 12?

La serie de grabadores TVN 12S ofrece una solución de grabación completa y compacta para cámaras IP con una resolución máxima de 8 MP(4K).
El TVN-1216S es un grabador rentable y fácil de usar, capaz de grabar hasta dieciséis cámaras IP, conectadas a los puertos PoE integrados o a través de la red LAN.

Fácil de usar

Un asistente de configuración con detección automática de cámaras IP garantiza una rápida instalación del grabador.
El TVN 12S puede conectarse a Internet sin necesidad de redireccionamiento de puertos o VPN, gracias a la conectividad UltraSync integrada. Mostrar vídeo remoto en aplicaciones móviles nunca fue tan fácil.
En combinación con las cámaras TruVision dedicadas que admiten la detección de personas y/o vehículos, la serie de grabadores TVN 12 puede encontrar eventos relevantes más rápidamente y sin esfuerzos.

Aplicaciones

El TVN 12S es la solución de grabación ideal para pequeñas aplicaciones comerciales y residenciales, en las que la facilidad de uso y la rapidez de despliegue son importantes.



Detalles

- Admite la codificación H.264, H.265 y H.265+, según las cámaras
- Dieciséis puertos PoE Plug & Play (compatibles con PoE-af y PoE-at) con una resolución máxima de 4K (8 MP)
- Configuración automática de la dirección IP a través de los puertos PoE Plug&Play
- Ancho de banda de grabación de cámaras de hasta 160 Mbps para un máximo de dieciséis cámaras IP
- 6 TB de almacenamiento integrado
- Grabación en tiempo real (hasta 4MP)
- Grabación de doble flujo, configurable por cámara
- Salida de monitor HDMI/VGA
- Detección automática de cámaras IP TruVision
- Importación/exportación de la configuración de la cámara IP
- Compatibilidad con UltraSync para el acceso remoto sin reenvío de puertos
- Detección de movimiento y soporte VCA, dependiendo de las cámaras
- Detección de personas/vehículos en combinación con las cámaras compatibles
- Compatibilidad con cámaras de terceros a través de ONVIF Profile S o RTSP (protocolos personalizados)
- Integración de los paneles de intrusión de Carrier IP a través de los informes SIA/XSIA
- Teclado IP TVK-600
- Compatibilidad con grabadora de DVD USB
- Acceso completo mediante navegador, OSD y software para vídeo en directo, grabado y configuración
- Aplicación TVRMobile para iOS y Android para visionado remoto

TVN-1216S-6T

TruVision NVR 12, 16 canales, 16 canales PoE, 160 Mbps, 6 TB

Especificaciones técnicas

General

Tecnología	IP
Sistema operativo	Linux integrado
Montaje en bastidor	Si
Tamaño de apilamiento en rack	1 U

Entrada de video/audio

Canales de cámara	16
Canales de cámaras IP	16
Ancho de banda de cámara	160 Mbps
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. entradas de audio IP	16
Max. entradas de audio analógico	1
Estándares de compresión de video soportados	H.264, H.265, H.265+
Estándares de transmisión de video soportados	Onvif, Protocolos Personalizados RTSP

Visualización local

Salida HDMI	1
Versión HDMI	1.4, 2.0
Salida VGA	1
Max. resolución de salida local	4K
Reproducción sincronizada OSD (canales)	Hasta 16 channels (1080P)

Visualización remota

Ancho de banda de visualización total disponible	80 Mbps
Max. flujos en vivo	128 streams
Max. reproducción de reproducción de flujos	32 streams
Máxima reproducción simultánea del navegador web	Hasta 32 channels
Reproducción inversa del navegador web (canales)	Hasta 32 channels
UltraSync support	Yes, embedded
Compatibilidad del software	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile
Compatibilidad navegador	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Almacenamiento

Capacidad de almacenamiento	6 TB
Interfaces SATA	2
Máx. capacidad por HDD SATA (TB)	8
Máxima resolución de grabación	4 K
Modos de grabación	Continuous, Evento, Manual
Grabación de doble flujo (canales)	16 canales
Almacenamiento externo	NAS
Agrupación de discos duros	Si
Grabación de fallos en el borde	Si

Trabajo en red

Tarjetas de interfaz de red (NIC)	1
Tipo de NIC	Interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Puertos PoE	16
Capacidad PoE total	150 W
PoE estándar soportados	PoE-af, PoE-at
Max. Capacidad PoE por puerto	≤ 30 W
Soporte PoE Plug & Play	Si
Asignación de PoE flexible	Si
Soporte para DNS	DDNS, ezDDNS, Sin IP
Soporte HTTPS	Si

Interfaces externas

Interfaz trasera USB	1
Interfaz frontal USB	1
Entradas de alarma	4
Salidas de alarma	1
Max. salidas de audio analógico	1

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	100 a 240 VAC
Consumo de energía sin HDD (W)	≤ 280 W

Físico

Dimensiones físicas	385 x 315 x 52 mm (ancho x fondo x alto)
Peso neto	2.5 kg
Color	Negro

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 a +55 °C
Humedad relativa	10% a 90% sin condensación

TVN-1216S-6T

TruVision NVR 12, 16 canales, 16 canales PoE, 160 Mbps, 6 TB

Regulador

Cumplimiento	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 18 April 2024 - 16:45