

SPCV340/440: SPC kombiljudenheter



SPC kombiljudenheter och -satelliter

- Integration av MAGIC rörelsedetektor
- Inbyggd högtalare och mikrofon
- Ytterligare sektionsingångar/-utgång
- Stöd för ljudsatellit

Snabb installation med MAGIC rörelsedetektorer: MAGIC rörelsedetektorer (12 m) kan enkelt integreras i förkopplade kombiljudenheter och -satelliter. Det gör det möjligt att utnyttja de stora fördelarna som finns hos MAGIC rörelsedetektor i kombination med de inbyggda sektionsingångarna i kombiljudenheten.

Hög ljudkvalitet: Ljudenheterna och -satelliterna har inbyggd högtalare och mikrofon som ger fullständigt stöd för SPC-konceptet för ljud-/videoverifiering.

Omfattande ljudtäckning: Upp till tre ljudsatelliter utökar täckningen för en verifieringssektion med ytterligare högtalare, mikrofoner och MAGIC rörelsedetektorer.

Funktionsdata

Indikatorlampa	1 (röd)
Antal inbyggda sektioner	**SPCV440:** 4*
EOL-resistorer	**SPCV440:** Dubbel 4k7 (standard), andra resistorkombinationer kan konfigureras
Antal inbyggda öppen kollektor-utgångar	**SPCV440:** 1, fritt programmerbar (max. 400 mA resistiv last)
Expansion	**SPCV440:** Max. 3 ljudsatelliter (SPCV310, SPCV410)
Gränssnitt	**SPCV440:** X-BUS (in, ut), ljud (A+, A–) **SPCV410:** Ljud (A+, A–)
Ljud	Högtalare: 5 W, 16 ohm Mikrofon: Kondensatormikrofon (elektretfolie)

Strömdata

Driftspänning	**SPCV440:** 9,5–14 V DC **SPCV410:** Via ljudenhet
Driftström	**SPCV440: 7**5 mA vid 12 V DC (utan satelliter eller rörelsedetektor) **SPCV410:** 1 mA (utan rörelsedetektor)
Ström viloläge	**SPCV440:** 60 mA vid 12 V DC (utan satelliter eller rörelsedetektor) **SPCV410**: 7 mA (inkl. LED, utan rörelsedetektor)

Mekaniska data

Sabotageskydd	Framsida/baksida
Driftstemperatur	–10 till +50 °C
Relativ luftfuktighet	Max. 90 % (icke-kondenserande)
Mått	106 × 261 × 42 mm
Färg	RAL 9003 (vit)
Kapsling	Plast (ABS)
Montering	Platt eller 45°

* Varje ansluten MAGIC rörelsedetektor innebär att en sektion tas bort.

Beställningsinformation

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Vikt*
SPCV410.000	S54503-F119-A100	Kombiljudsatellit	0,550 kg
SPCV440.000	S54503-F118-A100	Kombiljudenhet med 4 ingångar och 1 utgång	0,580 kg

* Enhet, inkl. förpackningsmaterial, tillbehör som ingår i leveransen samt dokumentation.

På internet finns fler produkter och tillbehör: siemens.com/access

Informationen i det här dokumentet innehåller en allmän beskrivning av tillgängliga tekniska alternativ som inte alltid ingår. De önskade egenskaperna ska därför anges i det slutgiltiga avtalet i varje enskilt fall.

© Siemens AB• Dokumentnr. I-200049-1• Utgåva: **09.04.2014**• Dokumentversion: 1.0

www.siemens.com/securityproducts

Siemens AB
Security Products
Englundavaegen 7
SE-171 24 Solna
Tfn: +468 629 03 00