

SPCP433/432
Alimentation supervisée avec contrôleur de portes, boîtier G3/G2



Chargeur 12 VCC, alimentation auxiliaire de 1,5 A, contôleur de porte, boîtier G3 ou G2

- Alimentation supervisée délivrant 1,5 A utile
- Boîtier G3 ou G2 avec logement pour une batterie de 17 Ah ou 7 Ah
- Contrôleur de porte avec E/S et interfaces lecteur Wiegand / Clock&Data

Alimentation robuste et supervisée :l'alimentation entièrement contrôlée fournit 1,5 A au total à des dispositifs auxiliaires comme les détecteurs ou les périphériques SPC. Les tensions et courants d'utilisation / de batterie sont fournis à la centrale.

Différentes tailles de boîtiers :
l'alimentation est logée dans un boîtier métallique de taille moyenne facile à monter et à câbler qui peut recevoir une batterie de 17 Ah et 3 transpondeurs supplémentaires, ou dans un boîtier métallique de petite taille pouvant recevoir une batterie de 7 Ah.

Contrôle de porte :L'interface Wiegand ou Clock/Data avec détection de protocole automatique prend en charge un large éventail de lecteurs. Les lecteurs peuvent être configurés en tant que lecteurs d'entrée ou de sortie sur une porte, ou simplement en tant que lecteur d'entrée sur deux portes distinctes. Un contact de position de porte (entrée), un bouton de déverrouillage de porte (entrée) et un verrou de porte (sortie) peuvent être connectés au contrôleur, par porte.

Données fonctionnelles

Nbre de zones intégrées	4, pour les boutons de déverrouillage de porte (DRS) et les contacts de position de porte (DPS), ou librement programmable
Résistance de fin de ligne	4K7 double (par défaut), autres combinaisons de résistances sélectionnables
Sorties relais	2 pour les verrous de porte ou librement programmables (unipolaire, 30 VCC/maxi 1 A de courant de commutation – sur charge résistive)
Interfaces	X-BUS (entrée, sortie, branche), lecteur 1, lecteur 2
Sorties à collecteur ouvert	4 sorties (1 pour info porte verrouillée et 1 pour accès accordé, par lecteur)
Technologie de carte	EM4102/SiPass, Wiegand (26 bits, 37 bits), HID Corporate 1000, Mifare Classic (CSN), Cotag, DESfire (UID)
Mémoire	Capacité d'autonomie s'élevant à 512 détenteurs de cartes prioritaires.

Données d'alimentation

Tension secteur	230 VCA, +10 à -15 %, 50 Hz
Courant de fonctionnement	124 mA à 12 VCC max. (tous les relais activés)
Courant de repos	82 mA à 12 VCC max.
Tension de sortie	13 à 14 VCC en conditions normales (batterie pleine et alimentation secteur)
Alimentation auxiliaire (nominale)	1500 mA à 12 VCC max. (750 mA par sortie)

Données mécaniques

Type de batterie	SPCP433 :YUASA NP17-12IFR (12 V 17 Ah), (batteries non fournies avec le produit) SPCP432 :YUASA NP7-12FR (12 V 7 Ah), (batteries non fournies avec le produit)
Contact d'autosurveillance	Commutateur d'autosurveillance à l'ouverture
Température de fonctionnement	Entre 0 et +40 °C
Dimensions	SPCP433 : 326 x 415 x 114 mm SPCP432 : 264 x 357 x 81 mm
Couleur	RAL 9003 (blanc)
Boitier	Boitier en métal (acier doux de 1,2 mm)

Informations pour commander

Type	N° de réf.	Description	Poids*
SPCP433.300	S54545-C104-A100	Chargeur supervisé, contrôleur de portes, boitier G3	6,300 kg (boitier et capot)
SPCP432.300	S54545-C103-A100	Chargeur supervisé, contrôleur de portes, boitier G2	4,700 kg (boitier et capot)

* Système non emballé (emballage, accessoires et documentation exclus)

D'autres produits et accessoires sont disponibles sur Internet :www.siemens.fr/securityproducts

Les informations contenues dans le présent document contiennent les descriptions générales des options techniques disponibles, lesquelles ne sont pas toujours présentes dans toutes les configurations. Les fonctionnalités requises doivent par conséquent être précisées dans chaque cas particulier au moment de la conclusion du contrat.

© Siemens AB• Document n° I-2000024-1• Édition : 19.03.2014• Version du document : 1.0

www.siemens.com/securityproducts

SiemensAB
Security Products
Englundavaegen 7
SE-171 24Solna
Tél. +468 629 03 00