SIEMENS



SPCW130/SPCW110/SPCW112

Trådlös mottagare

SiWay trådlös expansionsenhet och moduler för centralapparater och manöverpaneler

---

- **Trådlösa expansionsenheter och anslutningsmoduler för manöverpaneler och centralapparater**
- **Kompatibla med SPC centralapparater**
- **Stöd för SiWay detektorer och fjärrkontroller**

Mycket bra mottagning: Varje trådlös expansionsenhet eller modul innebär en extra trådlös åtkomstpunkt för systemet som signaler från trådlösa detektorer och fjärrkontroller tas emot ifrån. Åtkomstpunkterna installeras på den plats i byggnaden där trådlös täckning krävs. Flera åtkomstpunkter ger mycket bra mottagning tack vare att de trådlösa signalerna tas emot via flera vägar från detektorer i överlappande mottagningsområden.

Effektiv integrering: SiWay-mottagarna är kompatibla med alla SPC-centralapparater. De trådlösa sektionerna kan matchas med kabelanslutna sektioner för att installationen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt och kabeldragningen minimeras.

Omfattande trådlös portfölj: Mottagarna och centralapparaten har stöd för en mängd olika SiWay kringutrustningsenheter (detektorer och fjärrkontroller), vilket gör att alla krav uppfylls i en trådlös installation.

Tekniska data

SPCW110/112/130

Funktionsdata	
Radiomodul	SiWay RF-mottagare (868,35 MHz)

SPCW110

Strömdata	
Driftström	Max. 10 mA vid 12 VDC
Ström viloläge	Max. 10 mA vid 12 VDC
Mekaniska data	
Montering	Anslutning med extern antenn till SPC styrenhet, antenn monterad på metallkapsling
Drifttemperatur	–-10 till +50 °C
Mått	50 x 22 x 20 mm (kretskort)
Vikt	0,05 kg

SPCW112

Strömdata	
Driftström	Max. 10 mA vid 12 VDC
Ström viloläge	Max. 10 mA vid 12 VDC
Mekaniska data	
Montering	Anslutningsmodul med inbyggd antenn för SPC manöverpanel SPCK420/421 och styrenhet med plastkapsling.
Drifttemperatur	–-10 till +50 °C
Mått	50 x 22 x 20 mm (kretskort)
Vikt	0,01 kg

SPCW130

Funktionsdata	
Gränssnitt	X-BUS (in, ut, gren)
Strömdata	
Driftspänning	9,5–14 V DC
Driftström	Max. 60 mA vid 12 VDC
Ström viloläge	Max. 60 mA vid 12 VDC
Mekaniska data	
Sabotageskydd	Fjäderbelastat framsida
Kapsling	Plast (polykarbonat)
Färg	RAL 9003 (vit)
Drifttemperatur	–-10 till +50 °C
Mått	200 x 153 x 47 mm (kapsling), 150 x 82 x 20 mm (kretskort)
Vikt	0,34 kg

Beställningsinformation

S54554-B101-A100	SPCW110.000 SiWay Kit (metall)
S54554-B103-A100 (plast)	SPCW112.000 SiWay Modul för KP och centralapparat
S54554-F101-A100	SPCW130.100 SiWay Expansionsenhet

© Siemens Building Technologies