



MPE1008025M-R

Tubo flexible rojo
Ø externo 10 mm
para capilares de muestreo
Rollo 25 m



2510025

Válvula de bola de 3 vías
pvc/epdm para tubos
Ø externo 25 mm



504F075ABS

Portafiltro tipo medio F0,75, conexiones roscadas de 3/4", con racores y cartucho RL5.




AAD12025CRS

Acoplamiento Macho / Hembra
de 3/4"G a 25 m
Necesario para adaptar el filtro
504F075ABS a tuberías de 25 mm de
diámetro Ø exterior




ASO15025CRS

Manguito para conexión de tuberías de 3/4" con tuberías de 25 mm de diámetro Ø exterior.



WT025

Trampa de condensados para aplicaciones en las que el entorno muestreado es especialmente frío en comparación con el entorno en el que está instalado el detector. Incluye empalme en «T», válvula y tubo colector.



LABEL23X10

Rollo de 200 etiquetas para identificación de orificios de muestras con escritura: ASPIRATING POINT



MS025

Manguito deslizante de ABS, con un diámetro interior adecuado para tubos de 25 mm, que incluye dos juntas tóricas (O). Longitud total: 93 mm; distancia entre las dos juntas: 67 mm.



4136ABS

Cartucho filtrante de 5 pulgadas para el portafiltros 504F075ABS, de alambre enrollado, con un grado de filtración de 10 µm.




4134ABS

Cartucho filtrante de 5 pulgadas para el portafiltros 504F075ABS, de alambre enrollado, con un grado de filtración de 25 µm.



4084ABS

Cartucho filtrante de 5 pulgadas para el portafiltros 504F075ABS, de alambre enrollado, con un grado de filtración de 50 µm.



KIT ASO

Kit de adaptación de 3/4" F a 25 mm F



TP025C

Test Point Cap en ABS Ø25mm.