MODE D'EMPLOI
INSTALLATION INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG

ST_ADD1218_RANGE_A_180806

ALIMENTATIONS MODULAIRES SUR RAIL DIN
DIN RAIL MODULAR POWER SUPPLIES
MODULARE STROMVERSORGUNGEN FÜR DIN HUTSCHIENENMONTAGE

GARANTIE 2 ANS/YEARS WARRANTY

ADD1218 - ADD1218C - ADD2418

		V IN	V OUT	I (A)	W	Courant de charge batterie Battery charge Akku Ladung
ADD1218	93 x 18 x 58,90 mm	220 - 240V AC 50/60 Hz 1 A	12 V DC + 15 %	1,5 A	18 W	/
ADD1218C				1,3 A		200 mA
ADD2418			24 V DC + 15 %	0,75 A		/


IP 20 | 2,5 mm² max | 0,075 kg | -10 / +50°C | LED V OUT OK

Nombre de modules - number of modules - Teilungseinheiten **1**

Isolation : classe II - Insulation: Class II - Isolationsklasse II


Protection PTC contre les surtensions et les courts-circuits
Short circuit and overload PTC proof
PTC Schutz gegen Überspannung und Kurzschluss

Batterie non fournie / max. 1 x 7 Ah
Battery not included / max. 1 x 7 Ah
Akku nicht in Lieferumfang / max. 1 x 7 Ah




DIN-RAIL EN 50 022 (TS35/7,5 or TS35/15)






Sortie - Output - Ausgang



Sortie - Output - Ausgang



SEWOSY 13b rue Saint-Exupéry CS20152 F-67503 HAGUENAU CEDEX www.sewosy.com ③ 33 (0)3 90 59 02 20 33 (0)3 90 59 02 19

Sous réserve de modifications techniques - Technical changes reserved! - Änderungen vorbehalten!