MANGUERA PARA CENTRALES DE MONÓXIDO
AE/MANG4R0H

Descripción

Manguera libre de halógenos de 4 conductores (2 x 2 x 1,5mm2) no propagadora de la llama y no propagadora del incendio homologada para monóxido de carbono.

Resistente al Fuego 120' – CPR Clase Cca -1sb,a1,d1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Conductor:	Cobre Pulido 2x2x1,5 mm2 Flexible Clase V s/UNE 60228
Aislamiento:	Poliolefina Libre de Halógenos Rojo / Negro + Marrón/Azul
Pantalla:	Sin pantalla
Cubierta Exterior:	Poliolefina LSH0 S/une 21123

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Sección Conductor:	AWG 20 1,5 mm2
Diámetro Unipolar:	2,9mm
Espesor Aislamiento:	0,70mm
Diámetro Exterior Cubierta:	8,7mm
Temperatura de Trabajo:	-40/+90 ºC

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Impedancia:	120 Ω
Resistencia Conductor (Ω/K m):	32/13,5
Capacidad (pF/100m) Conductor/ Pantalla:	106 pF/m (AWG16)
Resistencia/Aislamiento (MΩ/100 m):	320
Tensión Servicio/Prueba:	350v / 1000v

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Conductividad:	≤ 10 µS/mm
Color Exterior:	Rojo RAL-3000
Flexibilidad Cubierta Exterior:	6*ØExt
Presentación:	R/100

NORMATIVA

UNE EN 50575
IEC 60574.1
IEC 606574.2
IEC 60332-1
UNE 60332.1
RoHs Directiva