Flex2R/2T

Compatible con las centrales:
PRIME y PRIMEX

Módulos de expansión domóticos por cables o vía radio

Flex2R/2T es una expansión que dispone de 4 terminales: 2 salidas de relé para control on-off de las cargas y 2 terminales IN/OUT programables individualmente. El dispositivo está diseñado para aplicaciones domóticas, en particular para la gestión de diversos tipos de persianas motorizadas (persianas, venecianas, puertas basculantes) y puntos de luz. Flex2R/2T también se puede configurar para aplicaciones antirrobo. Las dimensiones extremadamente pequeñas facilitan la instalación del dispositivo.

Air2-Flex2R/2I es un módulo domótico por radio que puede utilizarse como módulo con 2 salidas de relé de 5 A y 2 terminales de entrada «NA» o «NC». Además de poder gestionar autónomamente los 4 terminales mencionados, es posible programar el dispositivo en otros 11 modos, que incluyen la gestión nativa de persianas, persianas venecianas (con función de enclavamiento para las dos salidas) y puntos de luz. El módulo está equipado con LED que indican el estado de las salidas de relé y puede funcionar según la programación establecida incluso en caso de pérdida de comunicación con la central.



MODELOS DISPONIBLES



FLEX2R/2T

GRADO 2 | EN50131 CEB T 031 | IMQ INCERT

Módulo de expansión domótico por cable de 2 relé + 2 terminales IN/OUT.



AIR2-FLEX2R/2I

GRADO 2 | EN50131 CEB T 031 | IMQ INCERT

Módulo de expansión domótico vía radio de 2 relé + 2 terminales IN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FLEX2R/2T	AIR2-FLEX2R/2I
Alimentación	9 ~ 15 V	90 / 240 V AC -15 +10 % 50/60 Hz
Consumo	53mA	1 mA @ 240 V AC
Terminales	2 IN/OUT	2 IN
Terminales OUT (RELÉ)	2	2
Intervalo de funcionamiento AC	10 A @ 230 V AC	10 A @ 230 V AC
Intervalo de funcionamiento DC	5 A @ 30 V DC	5 A @ 30 V DC
Rango de temperatura	- 10 + 40 ° C	- 10 + 40 ° C
Clase ambiental	II	II
Dimensiones	41 x 69 x 25 mm	41 x 69 x 25 mm
Peso	40 g	40 g